



الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحي

لعاملي بن القطاع ميـه الشرب والصرف الصحـي بنـاحـة العـسـر أوـظـيفـي


دـليل
المـتـدـرب

برـنـاج المـخـطـطـات الـهـنـدـسـية

مهندس صيانة كهربائية - درجة ثالثة



تم اعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
قطاع تنمية الموارد البشرية - الادارة العامة للمسار الوظيفي



المحتويات

3.....	المخططات الهندسية
3	انواع المخططات الهندسية فى مراحل المشروع
4	المواصفات العامة لبنود الأعمال , المجلد الخامس – الاعمال الكهربائية والطاقة – الجزء الاول (1).....
12	انواع المخططات الهندسية (محطات وشبكات وروافع المياه والصرف الصحي)
12	لوحة الموقع العام Layout diagram
12	اللوحات المدنية Civil Layout
12	اللوحات المعمارية :- Architectural Drawings
12	اللوحات الانشائية :- Structural Drawings
14	(المواصفات الخاصة بعنبر المحولات – الكود المصرى)
17	لوحة تتابع العمليات Process Flow Diagram
20	لوحة الانحدار الهيدروليكي Hydraulic Profile Diagram
21	لوحة المواسير Piping Diagram
22	لوحة المواسير و الاجهزة Piping & Instrumentation Diagram
42	فلسفة التحكم للمحطة Control Philosophy

المخططات الهندسية.

ان المخططات الهندسية هي أحد اهم المستندات التي يتم انجازها وتسليمها في المشروعات والتى تصف كافة مكونات المشروع واماكن التركيب سواء كانت مرئية او غير مرئية (المكونات المغمورة او المدفونة) وطريقة توصيلها وكيفية التكامل بين الوحدات المختلفة والمتعددة بالمشروع . والتى بدورها تساعد على بقاء المشروع بنفس الحالة التى تم التصميم أو التنفيذ عليها. ويتم اعداد تلك المخططات فى كافة المراحل التى يمر بها المشروع من مرحلة التصميم حتى الانتهاء من المشروع .

- تستخدم فى توضيح المكونات والطريقة التى يمكن تنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية .
- تستخدم لضبط اعمال التنفيذ طبقاً لما تم اعتماده
- تستخدم فى اعمال الاستلام الفنى من مرحلة لأخرى
- تستخدم فى اعمال التشغيل حيث انها تصف كافة المكونات والخطوط الواصله بين الوحدات . وبذلك تعطي رؤية كاملة وواضحة للمشغل
- تستخدم فى اعمال الصيانة ، وذلك فى كافة المجالات المدنية والكهربائية والميكانيكية بالمشروع .
- تستخدم بغرض الدراسة لأعمال الاحلال والتجديد او التوسيعات او الانشاء الجديد دون تعارض مع مكونات المشروع القائم .

انواع المخططات الهندسية في مراحل المشروع

- **مرحلة التصميم :** هي المرحلة التي يقوم فيها المصمم بوضع افكاره وتصوره عن انشاء المشروع تفصيلياً. هنا يتم التوفيق بين اهداف الجهة المالكة للمشروع والرؤية الفنية للاستشارى الفنى للجهة المالكه للمشروع . (تسمى هذه الرسومات بالرسومات الكروكية للمشروع Shop Drawing).
- **مرحلة التنفيذ :** هي المرحلة التي يتم فيها تحويل الرسومات أو المخططات التصميمية الى مخططات ورسومات تنفيذية ، و يتم توضيح كافة التفاصيل الفنية الدقيقة للتنفيذ على ارض الواقع (تسمى هذه الرسومات/المخططات بـ Shop Drawing) . وفي هذه المرحلة يتم اعتماد هذه الرسومات من الاستشارى الفنى للجهة المالكة للمشروع الشريك المنفذ للمشروع بالتنفيذ على ارض الواقع.
- **مرحلة الانتهاء:** هي المرحلة التي تصف كافة الرسومات السابقة بعد الانتهاء من التغلب كافة العقبات الى تعرض لها التنفيذ وكافة التغيرات التي حدثت اثناء التنفيذ وتسمى هذه الرسومات فى تلك المرحلة بالرسومات النهائية (AS-BUILT). وتظل هذه الرسومات دائماً بالمشروع طوال فترة عمله ، وهى التي يتم العوده اليها دائماً اثناء تشغيل أو صيانة مكونات المشروع .

وبتم الرجوع الى الكود المصرى لمعرفة المواصفات الفنية القياسية المصرية والاجنبية وانواع الرسومات المستخدمة فى المشروع

المواصفات العامة لبنياد الأعمال ، المجلد الخامس – الاعمال الكهربائية والطاقة – الجزء الاول (١)

مواصفات بنود اعمال التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبنى

قرار وزارى رقم (173) لسنة 1998

اللجنة الدائمة لإعداد المواصفات المصرية العامة لبنياد الأعمال – الطبعة الأولى سنة 1998

٢/١ المواصفات الفنية القياسية المطبقة

بحسب إنتاج المعايير القياسية المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للترميم القياس والخاصة بالمواد والمهام المستخدمة في كافة بنود أعمال التركيبات الكهربائية . ويتم تطبيق المعايير القياسية للهياكل والمتطلبات الأجنبية وخاصة المعايير الكهروميكانيكية الدولية IEC على المواد والمهام التي لا تتوافق لها معايير القياسية المصرية .

٢/١-١ المعايير القياسية المصرية المطبقة

أنظر المعنون رقم (١) .

٢/١-٢ المعايير القياسية الأجنبية المطبقة

يمكن تبديل واحدة من المعايير الأجنبية التالية :

المعايير القياسية الدولية الكهروميكانية IEC (أنظر المعنون رقم ٢)

ولى حالة عدم توافر هذه المعايير يمكن الرجوع إلى أي من المعايير التالية :-

BS	المعايير القياسية البريطانية
DIN	المعايير القياسية الألمانية
VDE	المعايير القياسية الألمانية
ASTM	المعايير القياسية الأمريكية

الباب الثاني

اشتراطات عامة

١/٢ الكودات

يجب تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية بحيث تطابق على الأقل مع إشتراطات الكود المصري لأمن تصميم وشروط تنفيذ التوصيات والتركيبات الكهربائية في المباني الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ١٧٢ لسنة ١٩٩٤ وأى تعديلات له تكون سارية وقت التعاقد .

وفي حالة زيادة متطلبات وإشتراطات مستندات التعاقد (بما فيها الرسومات التصميمية وهذه المواصفات ودليل البرد والتركيبات) عن متطلبات الكودات والمواصفات القياسية يتم تنفيذ ما جاء في مستندات التعاقد .

٢/٢ تنسيق تنفيذ الأعمال الكهربائية مع الأعمال الأخرى

يجب تسيق تسلل تنفيذ أعمال التركيبات الكهربائية مع برامج تنفيذ جميع الأعمال الأخرى (إنشائية - معمارية - ميكانيكية - صحية - تركيب هوا) بحيث يتم تركيب جميع الأعمال الكهربائية في المكان الصحيح والمناسب وكذلك في التوقيت المناسب لتفعيل الأعمال في الموقع .

وأى أعمال يتم تركيبها في غير مكانتها أو في وقت غير مناسب بحيث تخل بسلسل تنفيذ الأعمال الأخرى فلديه أن يتم إزالتها وإعادة تركيبها في مكانتها وتورقها الصحيح بمعرفة المقاول ويدفعون إحتساب أية أجر أو تكاليف أو مدة زينة إضافية نظير الإزالة وإعادة التركيب .

الرسومات والتصميمات ، وعلى أي حال يكون المقاول مسؤولاً وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع التعاقد كما لو كانت مقدمة منه ، وعليه أيضاً مراجعة قوائم الكميات لتحديد الكميات اللازمة للتنفيذ .

د - لا يجب إستعمال أي من الرسومات أو مستندات العقد في أي غرض آخر خارج التعاقد بواسطة طرف ثالث يعني أن هذه الرسومات حق خالص للمهندس .

ه - على المقاول مراجعة الرسومات المعمارية والإنشائية ورسومات أعمال تكليف الهراء، لوضع الأجوبة اللازمة الخاصة بالأعمال الكهربائية والمطلوبة لمرور المواسير في الأماكن المناسبة وفي الوقت المناسب طبقاً لبرامج تنفيذ الأعمال الأخرى .

و - الرسومات التصميمية للأعمال الكهربائية هي رسومات توضيحية بصورة عامة للأعمال المطلوب تنفيذها ، ولا يجوز قياس أي أبعاد من هذه الرسومات وإعتبارها أبعاداً حقيقة للتنفيذ ويرجع دائماً إلى الرسومات المعمارية لتحديد أي مقاسات أو محاور .

ز - الرسومات التصميمية لا تتوضع بالتفصيل المشتملات اللازمة للتركيب ويرجع في ذلك إلى الوارد في هذه الوصفات وقوائم الكميات والكرادات المذكورة في البند ١/٢ .

٥/٢ العينات ورسومات التشغيل (Shop Drawings)

أ - على المقاول بعد إقام التعاقد تقديم ما يلي إلى المهندس للاعتماد قبل التوريد وما يتافق مع البرنامج الزمني للتنفيذ :-

١ - العينات والجداريات التي تبين أنواع المعدات والمهام المطلوب استخدامها في تنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً لما جاء في مستندات التعاقد .

٢ - الكتالوجات الفنية التي توضع باسم الشركات الصانعة ويلد الصنع والرسومات والبيانات التي توضح مواصفاتها الفنية بكل دقة وكذلك شهادات الإختبار التي قمت على المعدات والمهام الازمة لتنفيذ جميع الأعمال.

يقوم المهندس بالإحتفاظ بالعينات المعتمدة لديه حتى نهاية التنفيذ وعلى أن يتم الإحتفاظ بعينة من كل نوع بالموقع ويجب أن تتطبق جميع المواد والمهام الموردة للإستخدام في الأعمال مع العينات المعتمدة من جميع الأوجه . وإذا كانت أي من المواد أو المصنوعة مخالفة لاشتراطات العقد فيعاد تنفيذ الأعمال التي استعملت فيها المواد أو المصنوعة المخالفة أو يتم إصلاحها أو يعاد إنشاؤها بالكامل ، طبقاً لتعليمات المهندس ، وذلك على نفقه المقاول ودون الإخلال بمدة التنفيذ الواردة في التعاقد .

ب - على المقاول تقديم أربعة نسخ من رسومات التشغيل Workshop Drawings موضع عليها أبعاد تنفيذ وتركيب الأعمال وكذا مسارات الكابلات والتمديدات الكهربائية .

ج - على المقاول تقديم عدد ٢ عينة من كل صنف وعلى أن يتم التحفظ على عينة معتمدة منها لدى المهندس أو عدد ٢ كتالوج أصلى للمواصفات الفنية التفصيلية للأصناف التي سيتم توريدها والخاصة بتفاصيل التركيبات المطلوب إستعمالها في تنفيذ بنود الأعمال طبقاً لما جاء في مستندات التعاقد بما فيها الرسومات التصميمية بقياس رسم مناسب وكذا المواصفات وقوائم الكميات والأسعار إلى المهندس للاعتماد قبل التوريد والتركيب وبما يتفق مع البرنامج الزمني للتنفيذ .

وتشمل رسومات التشغيل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى :-

١- رسم (رسومات) تفصيلي لأوضاع الأجزاء المختلفة للأعمال لتوضع وشرح مفردات الأعمال .

- ٢- رسم (رسومات) لتوضيع العلاقات مع الأعمال الأخرى .
- ٣- تفاصيل التوصيلات والإتصالات (wiring & Connection diagrams) للأجهزة والمهام الكهربائية وكذا الأنظمة الكهربائية والتي تمثل جزء من التعاقد .
- ٤- رسومات التركيبات الفعلية (actual drawings) لتوضيع الأماكن الفعلية لعلب التفريغ والسحب ومسارات المواسير والكابلات والمجاري Ducts لتوصيلات القوى والإضاءة والتحكم وعلاقتها بأى توصيلات أخرى للتيار الخفيف والأوضاع الفعلية للوحات التوزيع المختلفة وأسلوب دخول وخروج الدوائر والكابلات منها وإليها الخ .
- ٥- أى تفاصيل للتوصيلات أو رسومات تفصيلية صادرة من المنتج أو المنتجين لكل معدة أو جهاز أو أداة كهربائية لبيان الأعمال المختلفة .
- د - يتم إعتماد الرسومات والعينات والكتالوجات وتعاد نسخة منها مكتوب عليها إحدى العبارات التالية :
 - تعتمد " Approved " ويجب على المقاول توريد وتركيب المعدات والمهام التي تم إعتمادها بموجب هذه العبارة .
 - تعتمد طبقاً للملاحظات " Approved as noted " ويجب على المقاول توريد وتركيب المعدات والمهام التي تم إعتمادها بموجب هذه العبارة بعد تنفيذ كل الملاحظات المنشورة في الاعتماد .
 - تعديل ويعاد تقديمها " Modify and Resubmit " وفي هذه الحالة لا يكون للمقاول الحق في التوريد أو التركيب .
 - مرفوض ويعاد التقديم " Rejected and Resubmit " وفي هذه الحالة لا يكون للمقاول الحق في التوريد والتركيب لعدم مطابقة ما سبق تقديمه بالكامل أو في أجزاء هامة منه لمستندات التعاقد بما فيها الرسومات التصميمية وهذه المواصفات وقوائم الكيابات .

وفي الحالتين الأخيرتين يكون على المقاول مراجعة ما سبق تقديمها ليتطابق مع ما جاء في مستندات التعاقد والرسومات والمواصفات وقوائم الكبالت ، ثم يعيد التقديم للمهندس للإعتماد .

ويجب ملاحظة أنه لن يتم إضافة أي فقرات زمنية لمدة التنفيذ المحددة في مستندات التعاقد نظير إعادة تقديم وإعتماد رسومات التشغيل ، ويجوز في حالات معينة تقديم الرسومات والعينات والكتالوجات مرحلاً لإعتمادها .

٦/٢ رسومات الحفظ (As built Drawings)

أ - على المقاول أن يوضع على نسخة الرسومات التنفيذية المعتمدة والموجودة في موقع العمل في حالة أية تغييرات معتمدة تكون قد أجريت وذلك بصفة دورية وإعتماد هذه التعديلات أولاً بأول .

ب - على المقاول عند الإنتهاء من تنفيذ جميع بنود الأعمال وأثناه ، إختبارها وتقبل تسليمها تسلیماً إبتدائياً أن يقدم إلى المهندس مجموعة كاملة من الرسومات النهائية بقياس رسم مناسب يمكن مكتوبًا عليها (حسب ما تم تنفيذه على الطبيعة) (As constructed) وتكون هذه الرسومات على ورق كلك شفاف بحيث يمكن النسخ منها . ويكون واضحًا بدقة في هذه الرسومات جميع ما تم تنفيذه من أعمال على الطبيعة متضمناً أماكن تركيب اللوحات ومسارات وإنجهاطات ومناسب المعايير والكافلات والألوان المميزة لها وغير ذلك من البيانات والأبعاد .

وعلى المقاول تقديم التشرفات الخاصة بالتشغيل والصيانة التي يلزم الرجوع إليها عند عمل الصيانة أو عند عمل أي تعديلات أو توسيعات في المستقبل وعلى أن تقدم هذه الرسومات مع الاستلام الإبتدائي للأعمال .

Important standards used in drawing office

The standards commonly used by design offices are those shown in Table 1.1.

Table 1.1
International standards for drawing office

Serial Number	Standard number	Title
1	ISO 128	Technical drawings – General principles of presentation
2	ISO 129	Technical drawings - dimensioning
3	ISO 216	Paper sizes
4	ISO 406	Technical drawings –Tolerancing of linear and angular dimensions
5	ISO 1101	Technical drawings – Geometrical tolerancing
6	ISO 1660	Technical drawings – Profile dimensioning
7	ISO 3040	Technical drawings – Cone dimensioning
8	ISO 3098/1	Technical drawings - Lettering
9	ISO 5455	Techical drawings - scales
10	ISO 5459	Technical drawings – Datum systems for geometric tolerancing
11	ISO 6410	Technical drawings – representaion of threaded parts
12	IEC 60617-2:1996	Graphical symbols for diagrams. Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application
13	IEC 60617-3:1996	Graphical symbols for diagrams. Conductors and connecting devices
14	IEC 60617-4:1996	Graphical symbols for diagrams. Basic passive components
15	IEC 60617-5:1996	Graphical symbols for diagrams. Semiconductors and electron tubes
16	IEC 60617-6:1996	Graphical symbols for diagrams. Production and conversion of electrical energy

Serial Number	Standard number	Title
17	IEC 60617-7:1996	Graphical symbols for diagrams. Switchgear, controlgear and protective devices
18	IEC 60617-8:1996	Graphical symbols for diagrams. Measuring instruments, lamps and signalling device
19	IEC 60617-9:1996	Graphical symbols for diagrams. Telecommunications. Switching and peripheral equipment
20	IEC 60617-10:1996	Graphical symbols for diagrams. Telecommunications. Transmission
21	IEC 60617-11:1996	Graphical symbols for diagrams. Architectural and topographical installation plans and diagrams
22	IEC 60617-12:1997	Graphical symbols for diagrams. Binary logic elements
23	IEC 61082-1:1991	Preparation of documents used in electrotechnology. General requirements
24	IEC 61082-2:1993	Preparation of documents used in electrotechnology. Function-oriented diagram
25	IEC 61082-3:1993	Preparation of documents used in electrotechnology. Connection diagrams, tables
26	IEC 61082-4:1996	Preparation of documents used in electrotechnology. Location and installations

أنواع المخططات الهندسية (محطات وشبكات وروافع المياه والصرف الصحي)

لوحة الموقع العام Layout diagram

هي اللوحة التي تمثل المسقط الأفقي لموقع المشروع أو المحطة. كما لو انه تم تصوير المشروع من اعلى ، كما انه يتم تعيين بعض الانظمة على لوحة الموقع العام مثل مسارات الكابلات Cable Routing – مجرى الكابلات Grounding System – منظومة الارضى External Lighting – الاضاءة الخارجية Cable Trenches – منظومة مكافحة الحرائق الخ.

المعلومات التي يمكن الحصول عليها من لوحة الموقع العام.

- تحديد اتجاه الشمال للموقع
- تحديد حدود ملكية الأرض وحدود المباني.
- تحديد ابعاد الشوارع المحيطة بأرض المشروع واستخدامات الأرض.
- تحديد نوعية تشطيب الأرض في الموقع العام
- تحديد مساحة الأرض الإجمالية للمشروع.
- تحديد تنسيق الأرض من مساحات خضراء ومباني.

اللوحات المدنية Civil Layout

وهي اللوحات التي توضح تفاصيل الاعمال المدنية بالمحطة ويتم توضيح كافة البيانات عن ابعاد المباني والحوائط وكافة الفتحات بها ويتم تعيين المكونات الكهربائية والميكانيكية بها مع توضيح ابعادها لذا يتم دمج هذا النوع من اللوحات مع الاعمال الكهروميكانيكية المختلفة مثل غرفة المحولات وغرفة المولدات وعنابر التشغيل .. الخ

وهناك انواع اخرى بها بعض التفاصيل المعمارية والانشائية


اللوحات المعمارية :- Architectural Drawings

وتشمل لوحات الواجهات والمساقط والقطاعات وتفاصيل بنود التشطيبات والتفاصيل المعمارية والمناسيب وجداول الفتحات للابواب والشبابيك.

اللوحات الانشائية :- Structural Drawings

وتشمل لوحات المحاور والاساسات والاعمدة والاسقف والتفاصيل والملحوظات الانشائية وجداول التسلیح لجميع العناصر الخرسانية المختلفة

المخططات الهندسية




جدول القواعد

ملاحظات	ال التاريخ العادي		التاريخ متأخر		التاريخ متأخر		التاريخ منتهي		التاريخ منتهي		التاريخ عادي		التاريخ عادي	
	موعد	مدة	موعد	مدة	موعد	مدة	موعد	مدة	موعد	مدة	موعد	مدة	موعد	مدة
١-٣	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٤	٢٠٢٣/١٢/٢٨	٢٥	٢٠٢٣/١٢/٢٩	٢٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٧	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٨	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٩	٢٠٢٣/١٢/٠٢	٣٠
٤-٥	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٤	٢٠٢٣/١٢/٢٨	٢٥	٢٠٢٣/١٢/٢٩	٢٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٧	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٨	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٩	٢٠٢٣/١٢/٠٢	٣٠
٦-٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٤	٢٠٢٣/١٢/٢٨	٢٥	٢٠٢٣/١٢/٢٩	٢٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٧	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٨	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٩	٢٠٢٣/١٢/٠٢	٣٠
٨-٩	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٤	٢٠٢٣/١٢/٢٨	٢٥	٢٠٢٣/١٢/٢٩	٢٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٧	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٨	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٩	٢٠٢٣/١٢/٠٢	٣٠
١٠-١١	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٤	٢٠٢٣/١٢/٢٨	٢٥	٢٠٢٣/١٢/٢٩	٢٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٧	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٨	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٩	٢٠٢٣/١٢/٠٢	٣٠

جدول الاعمدة

جدول الميدات

ملاحظات	النوع	ملحوظ	مكسيم	متوسط	معدل	متوسط	متوسط
				٦٠	٣٠	٢٠	١٣
				٦٠	٣٠	٢٠	٢٣
				٦٠	٣٠	٢٠	٢٣
				٦٠	٣٠	٢٠	٢٤



(المواصفات الخاصة بعنبر المحوالت – الكود المصرى)

المواصفات العامة لبنيو الأعمال ، المجلد الخامس – الاعمال الكهربائية والطاقة – الجزء الاول (1)

مواصفات بنود أعمال التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المبنى

قرار وزارى رقم (173) لسنة 1998

اللجنة الدائمة لإعداد المواصفات المصرية العامة لبنيو الأعمال – الطبعة الأولى سنة 1998

كذلك يجب أن يقدم المقاول ضمانتا من الشركة الصانعة للمحول بإمكانية صدور المحول لتبارقسر الدائرة التمايل وغير التمايل طبقا للوارد في الجزء الخامس من المواصفة التباضية المصرية رقم ١٣٦.

١٧-١/٣/٥ قيم الفقد في المحول طبقاً لجدول الضمان المقدمة

يجب أن تشمل جداول الضمان الواردة في العطاء المقدم عن توريد وتركيب المحول على قيم كل من فقد الالحمل (على المهد المتوسط المفتون وعلى نسبة التحريل المفتونة) وفقد الحمل (على التيارين المفتوتين وعلى أساس قيمة المقاومة عند درجة حرارة الملفات تساري ٧٥ درجة مئوية) وستعمل هذه القيم بعد تطبيق نسب السماح الواردة في المواصفة التباضية المصرية رقم ١٣٦ في كل ما يلى :

- لحساب كفاءة المحول عند الأحمال المختلفة وعلى القيم المختلفة لمعامل التدرة.
- للمقارنة بين أثبات المحوالت المقدمة في العطامات المختلفة.
- ولحساب الغرامة المستحقة على المحول عندما تزيد القيم الفعلية للفقد عند إختباره وقت توريد عن قيمة الضمان الواردة في العطاء وقت تقديمها.

١٨-١/٣/٥ المقارنة بين أثبات المحوالت طبقاً لقيم الفقد في المحوالت للازمام الواردة في جداول الضمان

سيقوم المهندس الإستشاري بتعديل الأثبات الواردة في العطامات المقدمة باضافة أثبات فقد الطاقة في المحوالت المقدمة طبقاً لقيم الفقد في المحول بإعتبار نسب السماح الواردة في المواصفة المصرية رقم ١٣٦ ، وطبقاً لسعر الطاقة الكهربائية ولقيم جذر متوسط المربعات root mean square للتيار على مدار العمر الإفتراضي للمحول.

١٩-١/٣/٥ تصميم غرفة تركيب المحول

يجب إختبار مقاسات غرفة المحول بحيث تتناسب مع حجم المحول معأخذ إمكانية الحاجة إلى إستعمال محول ذي قدرة أكبر في المستقبل في الإعتبار، كما ترتفع مقاسات الغرف على قيمة أقصى فقد في المحول وتنوع التهوية وما تتطلبه من فرق

المنسوب بين فتحة دخول الهراء ، البارد وفتحة خروج الهراء ، الساخن ، وكذا على الفراغ الواجب تركه أعلى نهايات عوازل الإختراق ، ويراعى أن تكون فتحات التهوية بمساحات كافية وأن تكون في حائطين متقابلين من الغرفة إذا أمكن ذلك إحداثها مقلبة لدخول الهراء ، والأخرى عليه لخروج الهراء ، وبفضل أن تغطي فتحات التهوية بشيك معدنية ، وفي هذه الحالة تزداد مساحة فتحات التهوية بنسبة من ١٠٪ إلى ٥٠٪ عن المساحة التصميمية .

ويجب تزويد غرفة المحول بأجهزة إطفاء فعالة ضد حريق الزيت.

ويجب تزويد أرضية غرفة المحول بكر مجري حديد لتسهيل حركة المحول ، كما يجب تزويدها بشاشة معاينة حول المحول بعرض لا يقل عن ٧٠ سم للمحول ذي القدرة حتى ٦٣ ك . ف . أ ، وعرض لا يقل عن ٧٥ سم للقدرات الأكبر .

ويجب تزويد غرفة المحول ذي القدرة المقتننة ٦٢٠ كيلوفولت أمبير فما فوق بحفرة أسفلها لتجمیع الزيت وتكون ذات حجم كاف أسفل شبكة من أغصنة الصلب المجلفن المفطاة بطبقة سكها ٢٠ سم على الأقل من الزلط أو كسر المجاجة لمنع انتشار الحريق ، ويمكن بنا حفرة الزيت خارج حدود غرفة المحول ، ويجب تزويد الحفرة بطلبيات لإسترجاع الزيت .

ويجب مراعاة تزويد سقف الغرفة ببابل مناسبة ومزارات للتخلص من الأمطار مع تبطين السقف بمواد عازلة للحرارة تحت بلاط السقف .


كما يجب تزويد الغرفة بانارة كافية في حالات التشغيل العامة للمحول وفي حالة الطوارئ ، عند إنقطاع التغذية من المحول .

وفي حالة تركيب أكثر من محول في غرف متقاربة يمكن بنا ، حفرة منفصلة لزيت كل محول ، أو إنشاء حفرة واحدة للمحولات كلها ، ويحسن أن تكون هذه الحفرة خارج حدود غرف المحولات ، ويجبأخذ الاحتياطات اللازمة لغلق انتشار الحريق من إحدى غرف المحولات إلى غرفة أخرى .


وعموماً يجب إعتماد تصميم غرف المحولات وحفر الزيت من المهندس الإستشاري وشركة توزيع الكهرباء المختصة .

وتبين الأشكال رقم (١-٥)، (٢-٥)، (٣-٥) مثالاً لمقاسات إحدى غرف المحول والأجهزة الكهربائية المعدة لتركيب محول قدرة ١٠٠٠ ك ف أ ولوحات المهد المتوسط والمنخفض .

المخططات الهندسية




شكل (٢-٥) الواجهة الأمامية لثقل غرفة المحولات
المرسم مسقطها الأفقى في الشكل (١-٥)




شكل (٣/٥) مقطع رأسى فى غرفة المحولات
المبين مسقطها الأفقى في الشكل (١-٥)

ملحوظة: يجب مراعاة أن تكون فتحات خروج الهواء الساخن علوية في الحالات خلف المحول
لستعمل خدراً تجميع زيت المحول ذي القدرة أكبر من ٦٣٠ لـ د




شكل رقم (٤-٥) محول جاف ملئاته المغزولة بمادة راتنجية
والمحول مزود بساوية واقية ودئي تبريد جبري



شكل رقم (٥-٥) طريقة تركيب وتهوية محول جاف
ذى تبريد طبيعي داخل غرفة المحول

-١٦٤-



شكل (١/٥) مثل لمخطط أفقى لغرفة محولات تحتوى على محول قدرة ١٠٠٠ لـ د
ولو حسـن الجهد المتوسـط والجهـد المـخفـضـ.

ملحوظة: يختار مهـار مـجـرى كـابـلاتـ الجـهـدـ المـخـفـضـ وـمـوـرـعـ لـوـحةـ الجـهـدـ المـخـفـضـ بـجـىـتـ تـلـامـ بـجـىـتـ خـرـجـ الجـهـدـ
المـخـفـضـ
ويـكـىـ وـجـىـنـ لـوـحةـ الجـهـدـ المـخـفـضـ خـارـجـ غـرـفـةـ المحـولـ التـرـىـ تـعـبـرـ لـبـعـدـ شـرـكـةـ تـوزـعـ الكـهـربـاءـ

-١٦٩-

لوحة تتبع العمليات

يمثل مخطط تدفق العملية (PFD) مخططاً للإشارة إلى التدفق العام لعمليات ومعدات المصنع. وبذلك يتم وصف عمل المحطات

تعرض PFD العلاقة بين المعدات الرئيسية لمنشأة المصنع ولا تعرض تفاصيل بسيطة مثل تفاصيل الأنابيب أو الأجهزة الثانوية.

A Process flow diagram (PFD) is a diagram to indicate the general flow of plant processes and equipment. The PFD displays the relationship between major equipment of a plant facility and does not show minor details such as piping details or minor instrumentation.

وفي بعض الاوقات يطلق على PFD بـ Flow Sheets ، وقد تحتوى على كل او بعض من الاتى :-



- Primary Process piping
- Major equipment items
- Control valves and other major valves
- Connections with other systems
- Major bypass and recirculation streams
- Operational data (temperature, pressure, flow, density, etc.).


هي اللوحات التي تصف سريان المياه و مختلف العمليات داخل روافع محطات المياه والصرف الصحي.

المعلومات التي يمكن ان نحصل عليها من لوحة مخطط السريان:

- تسلسل العمليات في المحطة
- المعدات علي الخطوط مثل الطلبات وضواغط الهواء.
- أماكن حقن الكيماويات
- أماكن أجهزة القياس والتحكم.

المخططات الهندسية





لوحة الانحدار الهيدروليكي Hydraulic Profile Diagram

وهي توضح اتجاه سريان ومنسوب المياه لكافة الوحدات او المنشآت المدنية التي تمر بها المياه داخل المحطات ،
وايضاً توضح اتجاه سريان المياه و مناسب خطوط المياه اذا كانت اللوحات خاصة بخطوط ناقلة رئيسية او
خطوط فرعية داخل الشبكات . وتعد هذه اللوحات مهمة لمشغلى المحطات لتفادي الاخطاء التي يمكن ان تحدث
عند إهمال مناسب الاحواض والمسارات بالمحطات لضبط اداء المحطة .


المعلومات التي يمكن الحصول عليها من لوحة الانحدار الهيدروليكي:

مما يناسب الوحدات والمنشآت الخرسانية.

منسوب المياه داخل الاحواض و مناسبات الهدارات.


اتجاه سريان المياه وأماكن دخول وخروج المياه داخل المحطة.

- كما يمكن التعرف على اتجاه سريان المياه ، مناسبات الخطوط ، أماكن المحابس المستخدمة بالعملية و محابس الغسيل و الهواء .




المدخل والمصافي

الراسب الرمل



أحواض التهوية



قياس التصرف

لوحة المواسير Piping Diagram


وهي تصف موقع المواسير وأقطارها والقطع الخاصة المركبة على خطوط المواسير بالموقع.

المعلومات التي يمكن الحصول عليها من لوحات موقع المواسير:

- أقطار وأبعاد المواسير
- القطع الخاصة المركبة وموقعها على خطوط المواسير.
- أماكن المحابس وأنواعها
- موقع أجهزة القياس إن وجدت.

كيفية الاستفادة منها والمعلومات المساعدة في اختيار أجهزة القياس الحقلية المناسبة وأماكن تركيبها

تعتبر هذه اللوحات من الأساسيات التي يجب فحصها عن اختيار أجهزة القياس وذلك لأن أجهزة القياس لها أماكن معينة تكون فيها القياسات دقيقة ومستمرة مثل اختيار أماكن تركيب أجهزة قياس التصرف فإنه يلزم معرفة شكل المياه داخل الأماكن المختارة لاختيار أفضل الأماكن التي يكون فيها سريان المياه منتظم وأيضا تحديد المسارات الطولية للمواسير بدون تواجد القطع الخاصة على هذا المسار طبقاً لتوصيات المصنعين لأجهزة القياس كما ان نوع المسورة وقطرها من المعلومات التي يتم عليها اختيار مواصفات أجهزة قياس التصرف . كما ان هذه البيانات تحدد النوع المناسب للأماكن المتاحة. وأيضا في باقي أجهزة القياس مثل الضغط والسريان وقياس الكلور المتبقى ونقط حقن الكلور المناسبة ... الخ



لوحة المواسير والاجهزة

- الرموز المستخدمة

- التعرف على منظومة التحكم وكيفية التأثير على العمليات

- التعرف على موقع اجهزة القياس

- كيفية الفحص في كافة مراحل المشروع ومراجعة تطابقها مع باقي الرسومات

هي الرسومات تخطيطية لوحدات العمليات التي تظهر المعدات والأدوات وأنابيب المواسير والصمامات واجهزه القياس و المكونات الأخرى والبيانات المرتبطة بها لبناء وتشغيل وصيانة المحطات بكافة انواعها. يتم إعداد هذه الرسومات التخطيطية مبدئياً واستخدامها لبناء الوحدات ، ويُشار إليها غالباً على أنها مخططات العمليات

والاجهزه process and instrument diagrams (P & ID's)

المخططات الهندسية

الرموز والأدوات المستخدمة في هذه الرسومات بشكل عام تكون طبقاً للنظام المعياري للأجهزة والنظم والأتمتة based on Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA) Standard S5.1 تستخدم P & ID أيضاً لتشغيل الوحدة وصيانتها بعد البناء ويتم الاحتفاظ بها واستخدامها لسنوات عديدة. وقد تختلف معايير P&ID اختلافاً كبيراً من شركة إلى أخرى في أنظمة الترقيم وما يتم عرضه. غالباً ما تكون غير دقيقة جداً وتفقد إلى تفاصيل حلقات التحكم (control loops) ومحتويات حزم العمليات (Vendor package) contents of process packages.

Schematic drawings of process units showing equipment, instrumentation, piping, valves and other components and associated data are required for construction, operation and maintenance of process plants. These schematic drawings are initially prepared and used for the construction of the units and are frequently referred to as process and instrument diagrams (P&ID's.).

The instrument symbols used in these drawings are generally based on Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA) Standard S5.1

P&ID's are also used for operation and maintenance of the unit after construction and are retained and used for many years.

من الضروري معرفة الرموز المستخدمة في الرسومات الخاصة بالمشروع ، ويتم استخدام جداول الرموز المستخدمة (اسم الرمز ، شكل الرمز ، الوصف) للتعرف عليها . وحياناً تختلف شكل الرموز من شركة إلى أخرى.

المخططات الهندسية

P&ID SYMBOLS (GENERAL INSTRUMENT OR FUNCTION SYMBOLS)

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
	ANGLE VALVE		RUPTURE DISK OR SAFETY HEAD FOR PRESSURE RELIEF		IN-LINE FILTER
	BUTTERFLY VALVE		PILOT LIGHT X=COLOR R=RED G=GREEN		ATMOSPHERIC FILTER
	ROTARY VALVE		FLEX CONNECTION (RUBBER)		DOUBLE BASKET STRAINER
	3-WAY VALVE		FLEX CONNECTION (STEEL BRAIDED)		HOSE REEL
	4-WAY VALVE		SINGLE PITOT TUBE OR PITOT VENTURI TURB		OPEN DRAIN (SHOWN)
	DS & Y VALVE		FLOW METER XX= FLOW METER TYPE		FIXED LOUVERS
	DIAPHRAM VALVE		FLOW NOZZLE OR VENTURI		TRAP XX ANNOTES FUNCTION
	PRESSURE RELIEF		REDUCER		LUBRICATOR
	DIAPHRAM ACTUATOR		SCRWF CAP		CENTRIFUGAL HORIZONTAL PUMP
	TWO-WAY VALVE, FAIL CLOSED		PIPE CAP		ROTARY PUMP
	TWO-WAY VALVE, FAIL OPEN		HOSE CONNECTION		VERTICAL PUMP
	3-WAY VALVE W/DIAPHRAM ACTUATOR		FLANGED CONNECTION (PIPING OR EQUIP)		PROGRESSIVE CAVITY PUMP
	4-WAY VALVE W/DIAPHRAM ACTUATOR		FLOW ORIFICE FIXED		SUBMERSIBLE PUMP
	SPRING-OPOSED SINGLE-ACTING ACTUATOR		STRAINER WITH VALVE		RECIPROCATING PUMP
	SPRING-OPOSED DOUBLE-ACTING ACTUATOR		Y-STRAINER		CENTRIFUGAL FAN WITH VARIABLE INLET VANES
	ELECTROHYDRAULIC ACTUATOR		COMPRESSED AIR		CENTRIFUGAL FAN BLOWER/
	HAND ACTUATOR OR HANDWHEEL		CAPPED AIR DUCT		AXIAL FAN
	RESTRICTION ORIFICE IN PROCESS LINE		GATE VALVE (OPEN)		AXIAL FAN WITH VARIABLE INLET VANES
	RESTRICTION ORIFICE DRILLED IN VALVE		GATE VALVE (CLOSED)		PRESSURE VESSELS, VERTICAL (SHOWN) OR HORIZONTAL (TANKS, RECEIVERS, SEPARATORS, ETC.) SUMPS
	FLOW STRAIGHTING VANE		GLOBE VALVE (OPEN)		TANK
	DIAPHRAM PRESSURE BALANCED		GLOBE VALVE (CLOSED)		ELECTRIC MOTOR
	PRESSURE-REDUCING REGULATOR, SELF-CONTAINED, WITH HANDWHEEL ADJUSTABLE SET POINT		NEEDLE VALVE (OPEN)		DIESEL ENGINE
	PRESSURE REDUCING REGULATOR WITH EXTERNAL PRESSURE TAP		NEEDLE VALVE (CLOSED)		MIXER
	DIFFERENTIAL-PRESSURE-REDUCING REGULATOR WITH INTERNAL AND EXTERNAL TAPS		PLUG VALVE (OPEN)		FLOW SWITCH
	BACKPRESSURE REGULATOR, SELF-CONTAINED		PLUG VALVE (CLOSED)		FLOAT VALVE
	BACKPRESSURE REGULATOR WITH EXTERNAL PRESSURE TAP		BALL VALVE (OPEN)		
	PRESSURE-REDUCING REGULATOR WITH INTEGRAL OUTLET PRESSURE RELIEF VALVE, AND OPTIONAL PRESSURE INDICATOR		BALL VALVE (CLOSED)		
	PRESSURE INDICATOR		CHECK VALVE		
	FLOW DIRECTION		SPRING CHECK VALVE		
	PRESSURE RELIEF OR SAFETY VALVE		ANGLE VALVE (OPEN)		
	VACUUM RELIEF VALVE		ANGLE VALVE (CLOSED)		
	PRESSURE RELIEF OR SAFETY VALVE, STRAIGHT-THROUGH PATTERN, SPRING- OR WEIGHT-LOADED, OR WTH INTEGRAL PILOT		SAFETY OR RELIEF VALVE (INLET PORT SHOWN CLOSED)		
	RUPTURE DISK OR SAFETY HEAD FOR VACUUM RELIEF		THREE-WAY VALVE (CLOSED PORT DARKENED)		
			FOUR-WAY VALVE (ARROWS INDICATE FLOW DIRECTION)		
			BALL-CHECK VALVE		
			DUAL PURGE VALVE		
			ALARM VALVE		
			AIR INTAKE FILTER		
			BUBBLE GAUGE		

INSTRUMENT/FUNCTION SYMBOLS

	PRIMARY LOCATION NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR	FIELD MOUNTED	AUXILIARY LOCATION NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR	AUXILIARY LOCATION NORMALLY INACCESSIBLE TO OPERATOR
DISCRETE INSTRUMENTS				
SHARED DISPLAY, SHARED CONTROL				
COMPUTER FUNCTION				
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL				

SYMBOL	DESCRIPTION
 	<p>FLOW INDICATOR TO BE USED IN CONJUNCTION WITH P016</p> <p>INSTRUMENTS SHARING COMMON HOUSING</p> <p>PANEL MOUNTED PATCHBOARD POINT 12</p>

P&ID SYMBOLS (GENERAL INSTRUMENT OR FUNCTION SYMBOLS)

LINE TYPES		
SYMBOL	LINE TYPE	DESCRIPTION
— — —	CONTINUOUS	PRIMARY PROCESS FLOW LINE
— — —	CONTINUOUS	SECONDARY PROCESS FLOW LINE
— — —	CONTINUOUS	INSTRUMENT SUPPLY OR CONNECTION TO PROCESS
/ / —	CONTINUOUS	UNDEFINED SIGNAL
# # —	CONTINUOUS	PNEUMATIC SIGNAL *
— — —	HIDDENX2	ELECTRIC SIGNAL
L L —	CONTINUOUS	HYDRAULIC SIGNAL
* * —	CONTINUOUS	CAPILLARY TUBE
~ ~ —	CONTINUOUS	ELECTROMAGNETIC OR SONIC SIGNAL ** (GUIDED)
~ ~ —	CONTINUOUS	ELECTROMAGNETIC OR SONIC SIGNAL ** (NOT GUIDED)
— o —	CONTINUOUS	INTERNAL SYSTEM LINK (SOFTWARE OR DATA LINK)
— • —	CONTINUOUS	MECHANICAL LINK
OPTIONAL BINARY (ON-OFF) SYMBOLS		
* * —	CONTINUOUS	PNEUMATIC BINARY SIGNAL
— v —	DASHED2	ELECTRIC BINARY SIGNAL
— E —	CONTINUOUS	ELECTRICAL HEAT TRACING
— S —	CONTINUOUS/DASHED2	STEAM HEAT TRACING
— — —	DASHED2	BURIED LINES
— — —	PHANTOM	EXISTING
XX —	CENTER	FP — FLOOR PENETRATION RP — ROOF PENETRATION WP — WALL PENETRATION SB — SYSTEM BREAK

SYMBOL	DESCRIPTION
◇	P =PURGE OR FLUSHING DEVICE R =RESET FOR LATCH-TYPE ACTUATOR I =HARDWIRED INTERLOCK
✓	ROOT EXTRACTION
±	BIAS
×	MULTIPLY
>	HIGH SELECTING
<	LOW SELECTING
†	HIGH LIMITING
‡	LOW LIMITING
K	PROPORTIONAL
-K	REVERSE PROPORTIONAL
+	SUMMING
-	DIVIDING
→	PIPE OR WIRE WITH FLOW TO THAT DRAWING.
←	PIPE OR WIRE WITH FLOW FROM THAT DRAWING.
↔	PIPE OR WIRE FLOW IN BOTH DIRECTIONS

NOTES:

"OR" MEANS USER CHOICE. CONSISTANCY IS RECOMENDED.

* THE PNEUMATIC SIGNAL SYMBOL APPLIES TO A SIGNAL USING ANY GAS AS THE SIGNAL MEDIUM. IF GAS OTHER THAN AIR IS USED, THE GAS MAY BE IDENTIFIED BY A NOTE ON THE SIGNAL SYMBOL OR OTHERWISE.

** ELECTROMECHANIC PHENOMENA INCLUDE HEAT, RADIO WAVES, NUCLEAR RADIATION, AND LIGHT.

VALVE & INSTRUMENTATION FUNCTION IDENTIFIERS (SELECTED)

FIRST LETTERS	INDICATING MEASURED OR CONTROLLED VARIABLE	CONTROLLERS			VALVES	READOUT DEVICE	SWITCHES AND * ALARM DEVICES	TRANSMITTERS			SOLENOIDS RELAYS COMPUTING DEVICES	PRIMARY ELEMENT	TEST POINT	WELL OR PROBE	VIEWING DEVICE GLASS	SAFETY DEVICE	FINAL ELEMENT	
		RECORDING	INDICATING	BLIND				HIGH**	LOW COMB	RECORDING	INDICATING							
A	ANALYSIS	ARC	AIC	AC		AR	AI	ASH	ASL	ASHL	ART	AIT	AT	AY	AE	AP	AW	AV
B	BURNER/ COMBUSTION	BRC	BIC	BC		BR	BI	BSH	BSL	BSHL	BRT	BIT	BT	BY	BE	BW	BG	BZ
C	CONDUCTIVITY	CIC	CC											CE				
D	USER'S CHOICE																	
E	VOLTAGE	ERC	EIC	EC		ER	EI	ESH	ESL	ESHL	ERT	EIT	ET	EY	EE			EZ
F	FLOW RATE	FRC	FIC	FC	FCV	FR	FI	FSH	FSL	FSHL	FRT	FIT	FT	FY	FE	FP	FG	FV
FQ	FLOW QUANTITY	FQRC	FQIC			FOR	FQI	FQSH	FQSL		FQIT	FQT	FQY	FOE				FQV
FF	FLOW RATIO	FFRC	FFIC	FFC		FFR	FFI	FFSH	FFSL					FE				FFV
G	USER'S CHOICE																	
H	HAND	HIC	HC		HV			HS										HV
I	CURRENT	IRC	IIC			IR	II	ISH	ISL	ISHL	IRT	IIT	IT	IY	IE			IZ
J	POWER	JRC	JIC	ARC		JR	JI	JSH	JSL	JSHL	JRT	JIT	JT	JY	JE			JV
K	TIME	KRC	KIC	KC	KCV	KR	KI	KSH	KSL	KSHL	KRT	KIT	KT	KY	KE			KV
L	LEVEL	LRC	LIC	LC	LCV	LR	LI	LSH	LSL	LSHL	LRT	LIT	LT	LY	LE	LW	LG	LV
M	NOISTURE/ HUMIDITY						MI				MT							
N	USER'S CHOICE																	
O	USER'S CHOICE																	
P	PRESSURE VACUUM	PRC	PIC	PC	PCV	PR	PI	PSH	PSL	PSHL	PRT	PIT	PT	PY	PE	PTP		PSV PSE PV
PD	PRESSURE DIFFERENTIAL	PDRC	PDIC	PDC	PDCV	PDR	PDI	PDSH	PDSL		PDRT	PDIT	PDT	PDY	PE	PTP		PDV
Q	QUALITY	QRC	QIC			QR	QI	QSH	QSL	QSHL	QRT	QIT	QT	QY	QE			QZ
R	RADIATION	RRC	RIC	RC		RR	RI	RSH	RSL	RSHL	RRT	RIT	RT	RY	RE			RZ
S	SPEED	SRC	SIC	SC	SCV	SR	SI	SSH	SSL	SSH	SRT	SIT	ST	SY	SE			SV
T	TEMPERATURE	TRC	TIC	TC	TCV	TR	TI	TSH	TSL	TSHL	TRT	TIT	TT	TY	TE	TP	TW	TSE TV
T	TEMPERATURE DIFFERENTIAL	TDRC	TDIC	TDC	TDCV	TDR	TDI	TDSH	TDSL		TDRT	TDIT	TDT	TDY	TDE	TDP TP	TDW TW	TDV
U	MULTIVARIABLE						UR	UI						UY				UV
V	MACHINERY VIBRATION ANALYSIS						VR	VI	VSH	VSL	VSHL	VRT	VIT	VT	VY	VE		VZ
W	WEIGHT FORCE	WRC	WIC	WC	WCV	WR	WI	WSH	WSL	WSHL	WRT	WIT	WT	WY	WE			WZ
WD	WEIGHT FORCE DIFFERENTIAL	WDRC	WDIC	WDC	WDCV	WDR	WDI	WDSH	WDSL		WDRT	WDIT	WDT	WDY	WDE WE			WDZ
X	USER'S CHOICE																	
Y	EVENT STATE PRESENCE	YIC	YC			YR	YI	YSH	YSL			YT		YY	YE			YZ
Z	POSITION DIMENSION	ZRC	ZIC	ZC	ZCV	ZR	ZI	ZSH	ZSL	ZSHL	ZRT	ZIT	ZT	ZY	ZE			ZV
ZD	GAUGING DEVIATION	ZDRC	ZDIC	ZDC	ZDCV	ZDR	ZDI	ZDSH	ZDSL		ZDRT	ZDIT	ZDT	ZDY	ZDE			ZDV

NOTE: THIS TABLE IS NOT ALL-INCLUSIVE, SEE LEM CH. 1, SECTION 230


*A, ALARM, THE ANNUNCIATING DEVICE, MAY BE USED IN THE SAME FASHION AS, SWITCH, THE ACTING DEVICE.


** THE LETTERS H AND L MAY BE OMITTED IN THE UNDEFINED CASE.

OTHER POSSIBLE COMBINATIONS:

FO	(RESTRICTION ORIFICE)	PFR	(RATIO)
FRK, HIK	(CONTROL STATIONS)	KOI	(RUNNING TIME INDICATOR)
FX	(ACCESSORIES)	QOI	(INDICATING COUNTER)
TJR	(SCANNING RECORDER)	WKIC	(RATE-OF-WEIGHT-LOSS CONTROLLER)

LLH (PILOT LIGHT) HMS (HAND MOMENTARY SWITCH)





INSTRUMENT IDENTIFICATION

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
AAH	ANALYZER ALARM HIGH	PSLL	PRESSURE SWITCH LOW LOW
AAL	ANALYZER ALARM LOW	PSL	PRESSURE SWITCH LOW
AI	ANALYZER INDICATOR	PSH	PRESSURE SWITCH HIGH
AE	ANALYZER PRIMARY ELEMENT	PY	PRESSURE TRANSDUCER
AT	ANALYZER TRANSMITTER	PT	PRESSURE TRANSMITTER
AIT	ANALYZER INDICATOR TRANSMITTER	PIT	PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER
FAH	FLOW ALARM HIGH	PCV	PRESSURE CONTROL VALVE
FAL	FLOW ALARM LOW	TAH	TEMPERATURE ALARM HIGH
FC	FLOW CONTROLLER	TAHH	TEMPERATURE ALARM HIGH HIGH
FE	FLOW ELEMENT	TAL	TEMPERATURE ALARM LOW
FI	FLOW INDICATOR	TC	TEMPERATURE CONTROLLER
FIC	FLOW INDICATOR CONTROLLER	TE	TEMPERATURE ELEMENT
FIT	FLOW INDICATOR TRANSMITTER	TI	TEMPERATURE INDICATOR
FSL	FLOW SWITCH LOW	TS	TEMPERATURE SWITCH
FSH	FLOW SWITCH HIGH	TY	TEMPERATURE TRANSDUCER
FQ	FLOW TOTALIZER	TT	TEMPERATURE TRANSMITTER
FY	FLOW TRANSDUCER	TIT	TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER
FT	FLOW TRANSMITTER	TCV	TEMPERATURE CONTROL VALVE
FCV	FLOW CONTROL VALVE	TW	THERMOWELL
LAHH	LEVEL ALARM HIGH HIGH	DPAHH	DIFFERENTIAL PRESSURE ALARM HIGH HIGH
LALL	LEVEL ALARM LOW LOW	DPAH	DIFFERENTIAL PRESSURE ALARM HIGH
LC	LEVEL CONTROLLER	DPE	DIFFERENTIAL PRESSURE ELEMENT
LE	LEVEL ELEMENT	DPI	DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR
LG	LEVEL GAUGE	DPT	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
LI	LEVEL INDICATOR	DPII	DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER
LSLL	LEVEL SWITCH LOW LOW	XAH	LIMIT ALARM HIGH
LSL	LEVEL SWITCH LOW	XAL	LIMIT ALARM LOW
LSM	LEVEL SWITCH MEDIUM	XY	LIMIT SWITCH
LSH	LEVEL SWITCH HIGH	ZA	POSITION ALARM
LSHH	LEVEL SWITCH HIGH HIGH	HS	HAND SWITCH
LY	LEVEL TRANSDUCER	PB	PUSH BUTTON
LT	LEVEL TRANSMITTER	ZS	REMOTE SIGNAL
LIT	LEVEL INDICATOR TRANSMITTER	XS	FAULT
LCV	LEVEL CONTROL VALVE	JYS	RUN CMD
PAHH	PRESSURE ALARM HIGH HIGH	YIR	RUN FB
PAH	PRESSURE ALARM HIGH	JY	SPEED CMD
PALL	PRESSURE ALARM LOW LOW	ZT	SPEED FB
PAL	PRESSURE ALARM LOW	JYO	OPEN CMD
PC	PRESSURE CONTROLLER	JYC	CLOSE CMD
PE	PRESSURE ELEMENT	ZSC	CLOSE FB
PI	PRESSURE INDICATOR	ZSO	OPEN FB


وبذلك يتم التعرف على منظومة التحكم الخاصة بالمشروع وكيفية التأثير (التحكم) على العمليات المختلفة وايضا يتم التعرف على موقع اجهزة القياس ولكن ليس بدقة لذلك يتم الاستعانة بلوحات المواسير Piping Diagram لتحديد المكان بدقة.

تعد لوحة الـ P&ID من اهم الوحات التي تضفي مكونات المشروع من ناحية الـ Processing والتي تربط جميع مكونات المشروع, لذا يجب ان يتم مطابقة عدد الوحدات الموجودة على هذه الرسومات والواقع الفعلى ومراجعة مصادر الدخول والخروج لاي مكون . ومراجعة قائمة الاصحاح الكهربائية Load List للمكونات المتعلقة بالعملية نفسها. ومراجعة قائمة اجهزة القياس Instrumentation List الموجوده بالمشروع الاستفاده منها.

يتم تقديم هذه اللوحات في المرحلة الابتدائية للمشروع الخاصة بالعرض الفنية الاوليه وذلك لتسهيل فحص العملية Processing المطلوبه لذا يتم تقديمها بشكل يسوفي هذه المرحلة . ثم يتم تقديمها بصورة تفصيلية للاعتماد في مرحلة التنفيذ بعد تلافي كافة الملاحظات التي قد تظهر في مرحلة التصميم, وعند الانتهاء من المشروع يجب ان تكون كاملة وتفصيلية ومتواقة مع المكونات

ويتم الاستعانة بفلسفة التحكم Control Philosophy لفهم طبيعة نظام التحكم وايضا لفهم المكونات الموجودة بلوحات المواسير والاجهزه P&ID.

	P&ID (Intake Pump Station) المأخذ الخاص بمحطات مياه الشرب (ويشبة الى حد ما روافع الصرف (الصحى) <u>على سبيل المثال</u> <u>يوجد بالرسم المكونات</u> <u>الاتية</u> - عدد 6 طلببات غاطسة داخل
--	---



الموجودة مع قائمة الاحمال Load List مع مراجعة المهام العاملة Duty والاحتياطية Standby وكافة الاعمال المرتبطة بالمهام الكهربائية بالنسبة لنظام التحكم - مراجعة نظام تشغيل الطلبات الافقية وكيفية تحضيرها والطلبات العاطسة واضافة او تغير المتطلبات اللازمة لذلك. - مراجعة اعداد اجهزة القياس مع Instrument s List - مراجعة عدد اشارات التحكم مثل PLC I/O list - وكافة الاعمال المرتبطة بأعمال التحكم والمراقبة لإدارة العامة للمسار الوظيفي

كما يتم الاستعانة بفلسفة التشغيل

Control philosophy

لفهم الـ P&ID ومراجعة لوحات

P&ID


Gravity sand filters

محطة مياه الشرب

المرشحات(الفلاتر)

على سبيل المثال
يوجد بالرسم
المكونات الآتية
عدد 6 مرشحات
FL-
001A,B,C,D,
E,F
عدد 3 نوافذ
هواء(بلاورات)
CA-4001,2,3
عدد 3 طلبات
غسيل عكسي

الإدارة العامة للمسار الوظيفي (أstromag)



FE3001,2,3,4,

5,6

عدد 6 اجهزة

قياس المنسوب

LIT-

3001,2,3,4,5,6

كما يوجد الكثير من

المحابس والمشعلات

الكهربائية الخ

بالنسبة للاحمال

الكهربية

مراجعة المهام

الموجودة مع قائمة

الاحمال Load List

مع مراجعة المهام

العاملة Duty

والاحتياطية

وكافية Standby

الاعمال المرتبطة

بالمهام الكهربائية

بالنسبة لنظام التحكم

- مراجعة

نظام

المرشحات

الرملية

(الفلاتر)

واضافة او

تغير


المتطلبات

اللازمة

لذلك.

- مراجعة
اعداد اجهزة
القياس مع
Instruments List
- مراجعة
عدد
اشارات
التحكم مثل
PLC I/O
list
وكافة الاعمال
 المرتبطة بأعمال
 التحكم والمراقبة
 كما يتم الاستعانة
 بفلسفة التشغيل
 Control
 philosophy
 لفهم ومراجعة
 لوحات الـ P&ID

المخططات الهندسية



مراجعة المهام
الموجودة مع قائمة
الاحمال Load
مع مراجعة List
المهام العاملة
Duty
والاحتياطية
وكافية Standby
الاعمال المرتبطة
بالمهام الكهربائية

بالنسبة لنظامالتحكم

- مراجعة
نظام
التحكم
لضخ
وتحديد
كمية
الكلور.

- مراجعة
اعداد
اجهزة
القياس
مع


Instru
ments

List

- مراجعة
عدد
اشارات
التحكم
مثل
PLC

	I/O list وكافة الاعمال المرتبطة بأعمال التحكم والمراقبة كما يتم الاستعانة بفلسفه التشغيل Control philosophy لفهم ومراجعة لوحات الـ P&ID
--	---

المخططات الهندسية



P&ID

MBBR-

Wastewater
Moving Bed

Biofilm
(Reactor)

محطة معالجة
الصرف الصحي

على سبيل المثال

يوجد بالرسم المكونات

الآتية

عدد 2 طلبات الحماة

Excess Sludge Pump PC-

2104,5

عدد 2 طلبات الحماة

الراجعة Return Sludge Pump PC-

2101,2

عدد 2 جهاز قياس الاس

AE,AIT

PH

عدد 2 جهاز قياس المواد

AE,AIT

MLSS

بالنسبة للاحمال الكهربية

مراجعة المهام

الموجدة مع قائمة

الاحمال Load List

مع مراجعة المهام

الاعملة Duty

والاحتياطية Standby

لإدارة العمالة للمسار الوظيفي

وكلفة الاعمال المرتبطة
بالمهام الكهربائية

بالنسبة لنظام التحكم

- مراجعة نظام التشغيل
- والتحكم فى نظام
- ال MBBR - التحكم
- فى كمية الهواء , كمية
- الحمة الراجعة ... الخ.
- مراجعة اعداد اجهزة
- القياس مع

Instruments List

- مراجعة عدد اشارات
- PLC I/O
- list

وكلفة الاعمال المرتبطة

باعمال التحكم

والمراقبة

كما يتم الاستعانة
بفلسفة التشغيل


Control

philosophy

لفهم ومراجعة

P&ID لوحات الـ

المخططات الهندسية



P&ID

RO desalination plant

محطة تحلية المياه
(النناض العكسي)

على سبيل المثال

يوجد بالرسم المكونات
الاتية

عدد 4 وحدات
RO – RACK
601A,B,C,D

عدد 4 مضخات ضغط
على
High Pressure
Pumps

P-701A,B,C,D
المحركات الكهربائية لها
تعمل عن طريق مغيرات
سرعة Variable Frequency Drive
(VFD)

عدد 4 مجموعات مبادل
الضغط
PX-601(A,B,C,D)1:7

اجهزه قياس التصرف مثل
FE-
70(1:5)(A,B,C,D)

جهاز قياس التوصيلية
CE-
70(1,2)(A,B,C,D)
بالنسبة للاحمال الكهربائية

مراجعة المهمات الموجودة
مع قائمة الاحمال Load

الادارة العامة للمسار الوظيفي

List مع مراجعة المهام
العاملة Duty والاحتياطية
وكلفة الاعمال Standby
المرتبطة بالمهام
الكهربائية

بالنسبة لنظام التحكم

- مراجعة نظام

التشغيل والتحكم

والمراقبة في

نظام ال RO

التحكم والمراقبة

للضغوط و

كميات المياه.

- مراجعة اعداد

اجهزه القياس مع

Instruments

List

- مراجعة عدد

اشارات التحكم

PLC I/O مثل

list

وكافة الاعمال المرتبطة

باعمال التحكم والمراقبة

كما يتم الاستعانة بفلسفه

التشغيل Control

لفهم philosophy

ومراجعة لوحات ال

P&ID

فلسفه التحكم للمحطة **Control Philosophy**

Control philosophy is a written description of the process with an emphasis on how it should be operated and controlled. This document is usually generated by the process engineer and directed to the control systems
الادارة العامة للمسار الوظيفي

engineers to assist them in designing their program logic and coding activities. It should be noted that each process can be unique in terms of its control philosophy with special emphasis on safety logic and interlocks

فلسفة التحكم هي وصف مكتوب للعملية مع التركيز على كيفية تشغيلها والتحكم فيها. عادةً ما يتم إنشاء هذا المستند من قبل مهندس العملية وتوجيهه إلى مهندسي أنظمة التحكم لمساعدتهم في تصميم أنشطة برنامج الترميز والمنطق. تجدر الإشارة إلى أن كل عملية يمكن أن تكون فريدة من حيث فلسفة التحكم مع التركيز بشكل خاص على منطق التحكم الآمن على المنظومة والمهمات والحماية من التداخل الخاطئ في وظائف العمليات

This document should describe the general principles that the end user will want to apply to the project. It should define in principle the level of process automation that is required, the information handing needs and the operational requirements.

Typical issues are:

- Process and equipment operating fundamentals
- Materials handling and storage concepts
- Production management information concepts
- What level of flexibility is required?

The plant may be dedicated to a single product and always use the same recipe. Or the plant may be intended to make a large range of products. These issues can influence the requirements' analysis considerably.

- How far up the procedural model should the automation extend? For example, some operators want phases automated but operations and procedures to be manual.
- What level of manual control intervention is required?
- Product quality assurance records and regulatory needs
- future expansion concepts

Plant Operators

- Who operates the plant?
- Where do the operators work?
- What skill levels they will have?

اللوحات الكهربائية

الرموز الكهربائية المستخدمة: إن التعرف على الرموز المستخدمة بالمخططات الكهربائية يساعد بنسبة كبيرة على قراءة المخططات الكهربائية ويتم عمل تلك الرسومات باستخدام التـى:-

الإدارة العامة للمسار الوظيفي

- نظام NEMA ويعتمد هذا النظام على عمل الرسومات الكهربائية وترتيبها افقيا ، ويتم رسم / قراءة دوائر التحكم من الشمال لليمين

- نظام IEC ويعتمد هذا النظام على عمل الرسومات الكهربائية وترتيبها رأسيا ، ويتم رسم / قراءة دوائر التحكم من الاعلى الى الاسفل

ويتم ترتيب هذه المخططات كمجموعة من الصفحات المرتبطة مع بعضها .

- Cover page : صفحة الغلاف وتحتوى على بيانات عامة مميزة للمشروع (اسم المشروع , الطاقة الانتاجية , رقم المخططات , المنطقة او الوحدة التي يتم رسم الدوائر لهاالخ)

- Index Page : تحتوى على فهرس اللوحات الداخلية

-3 List of Symbols : جدول يوضح اسم وشكل الرموز المستخدمة في الرسم

-4 Legend of Control terminology: الرموز / الاختصارات / المصطلحات التي يتم ترقيمها واستخدامها فى المخططات.

5- المخططات الهندسية (الكهرباء والتحكم واجهزه القياس) المستخدمة فى المشروع

- Single Line Diagram(SLD)
- Main distribution board (MDB)
- Motor Control Center (MCC)
- Wiring Diagram (Power Circuit , Control circuit)
- PLC wiring diagram
- Control Loops
- PLC I/O s List
- SCADA architecture
- Panel view
- junction boxes &Terminal Blocks (TB) & Cables
- Cable Routing
- Cable Trenches

ويتم ترقيم كافة الصفحات Sheets التي تحتوى على الدوائر حتى يسهل الوصول الى المكونات بسهولة مثل :
(Sheet NO : 5 OF 20)

10:B5 OR /10.B5 : تعنى الصفحة رقم 10 بداخل المربع B5 (B على التقسيم الافقى , 5 على التقسيم

7:E6 OR /7.E6 : تعنى الصفحة رقم 7 بداخل المربع E6 (B على التقسيم الافقى , 5 على التقسيم الرأسى)

تحتوى المخططات على اسم المشروع , المالك , استشاري المشروع , المقاول , المقاول الفرعى ... الخ , ويحتوى على تاريخ الاعداد والمراجعات التى تمت والمسئولين عن ذلك . ويجب ان تكون معتمدة من كافة جهات الاعتماد المنوط بها الامر.

يتم تقسيم الصفحات الى تقسيم افقى (A,B,C,D,E,F), وتقسيم رأسى (1,2,3,4,5,6,7,8,9) وبهذا يمكن الوصول لمكون ما او نقطة تحكم معينة داخل الصفحة ,

بالاضافة الى الجداول / الملفات الاساسية مثل :-

- النوطة الحسابية للمهام الكهربائية Electrical Calculation Note
- قائمة أحمال المشروع Load List
- قائمة كابلات المشروع Cable List(From-To) & Terminal Box & blocks
- جدول يحتوى على كيفية الترقيم وكود الالوان Color & Numbering Diagram
- قائمة اجهزة القياس Instrument List
- شهادات المعايرة وجدول اعدادات اجهزة القياس Calibration\ configuration Sheet

S.No.	Name of Component	Symbol	S.No.	Name of Component	Symbol
1	Crossing of Conductors		21	On-Delay Relay Contacts	
2	Joint or Junction of Conductors		22	Off-delay Relay Contacts	
3	Earth/Ground		23	Contactor or Relay Coil	
4	Chassis		24	Make Contact Normally Open (NO)	
5	Indication Lamp		25	Break Contact Normally Closed(NC)	
6	Resistor		26	Limit Switch	
7	Variable Resistor		27	Selector Switch 2-Position	
8	Capacitor		28	Selector Switch 3-Position	
9	Fuse		29	Selector Switch 2-Position Double	
11	Switch Fuse Unit		30	Break	
12	Three Pole Switch		31	Selector Switch 3-Position Double Break	
13	On Push Button		32	Circuit Breaker	
14	Off push Button		33	Solenoid Valve Single Acting	
15	Pressure Switch Contact		34	Solenoid Valve Double Acting Winding	
16	Thermostat Contact		35	Inductor	
17	Flow Switch		36	Solenoid Coil	
18	Thermal Overload Relay		37	Control Transformer	
19.	Control Contact of Overload		38	Induction Motor Single Phase	
20	Time Delay Relay				


		1	2	3	4	5	6	7						
A									A					
B									B					
C									C					
D									D					
E									E					
F									F					
Index Page														
SHEET No.	DESCRIPTION	REV.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	FRONT PAGE			X	X									
2	INDEX PAGE & TECHNICAL DATA			X	X									
3	PFC-1													
4	SINGLE LINE DIAGRAM -1													
5	SINGLE LINE DIAGRAM -2													
6	SINGLE LINE DIAGRAM -3													
7	PFC-2			X	X									
8	FRONT VIEW WITH (CLOSED DOOR-1)			X	X									
9	FRONT VIEW WITH (CLOSED DOOR-2)			X	X									
10	FRONT VIEW WITH (OPEN DOOR-1)			X	X									
11	FRONT VIEW WITH (OPEN DOOR-2)			X	X									
12	CIVIL ENGINEERING & TOP VIEW -1													
13	CIVIL ENGINEERING & TOP VIEW -2			X	X									
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Technical Data	
Panel Type	SIVACON (Type Tested)
Mounting Type	Floor Mounted
Ambient Temperature	45 C
IP	42
Form	2b
Panel Colour	RAL 7035
Incoming from	Bottom by Cables
Outgoing from	Bottom by Cables
Cables Access	Front Access
Steel Thickness	2mm
Plant Depth	600mm
Plant Width	7200mm
Plant Height	2200mm
Rated Operating Voltage	400VAC
Control Voltage	220V AC
Rated Current	2000A
Rated Frequency	50Hz
Short Circuit Current of Main Busbar	50kA
Main Busbar Dimension	(4X40X10) mm/ph
Neutral Busbar Dimension	(4X20X10) mm
Earth Busbar Dimension	(2X40X5) mm
Current Density	1.25 A/mm2

المخططات الهندسية

Outgoing PF	Outgoing Section -1	Outgoing Section -1	Incoming 1	Incoming Generator	Bus-Coupler	Incoming 2
-------------	---------------------	---------------------	------------	--------------------	-------------	------------







لوحة الخط المفرد Single Line Diagram


تصنف لوحات الخط المفرد SLD التوصيل الكهربائي للمكونات الكهربائية إلى الأحمال الكهربائية وكيفية تغذيتها ويتم رسم خطوط القوى / الكهرباء في هيئة خط مفرد واحد وعليه عدد من الاشرطة المائلة التي تعبر عند عدد الموصلات

- مخطط توزيع القوي الكهربية داخل الموقع.
 - توزيع محولات القوي الكهربية واماكنها.
 - مواقع لوحات التوزيع الرئيسية.
 - لوحات التوزيع الفرعية.
 - القواطع الرئيسية والفرعية.
 - توزيع الاحمال الكهربية.
 - اجهزة القياس والتحكم.


ELECTRICAL



Sequence of operation				
	Transformer (1)	Transformer (2)	Generator	B.C
Case (1)	ON	OFF	OFF	ON
Case (2)	OFF	ON	OFF	ON
Case (3)	OFF	OFF	ON	ON
Case (4)	ON	ON	OFF	OFF




MAIN LOW TENSION SWITCH BOARD



Circuit Name	Intake PS-PH1 Panel Feeder-02 MCC-01	Incoming TR-1	Incoming Generator	Bus Coupler	Incoming TR-2	Intake PS-PH1 Panel Feeder-01 MCC-01	Intake Water Pump-01B/02B/03B	Spare
Codification								
Tag name	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17..19	Q20
Rating	301 A	1548 A	1006 A	1548 A	1548 A	301 A	160 KW	285 A
Cir.No./Control.Cat								
Type/ Frame	MCCB / VL630	ACB/SIZE I	ACB/SIZE I	ACB/SIZE I	ACB/SIZE I	MCCB / VL630	MCCB / VL400	MCCB / VL400
Code	3VL5763-1DC36-0AA0	3WL1120-2DG38-1AA2	3WL1112-2DG38-1AA2	3WL1120-2BB38-1AA2	3WL1120-2DG38-1AA2	3VL5763-1DC36-0AA0	3VL4740-1DC36-0AA0	3VL4740-1DC36-0AA0
Rated (A)/ Isc(KA)	630 A / 55 KA	2000 A / 55 KA	1250 A / 55 KA	2000 A / 55 KA	2000 A / 55 KA	630 A / 55 KA	400 A / 55 KA	400 A / 55 KA
No. of poles	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P
Circuit breaker	ETU 320	ETU 27B	ETU 27B	ETU 15B	ETU 27B	ETU 320	TM	TM
Trip unit	(500-630) A	(0.41)xIn	(0.41)xIn	(0.41)xIn	(0.41)xIn	(500-630) A	(315 - 400) A	(315 - 400) A
Thermal Current	(3250-6500) A	(1.25....11)xIn	(1.25....11)xIn	(1.25....11)xIn	(1.25....11)xIn	(3250-6500) A	(2000 - 4000)A	(2000 - 4000)A
Magnetic Current								
Ground fault (IG)								
Accessories	—	2NC+2NO	2NC+2NO	2NC+2NO	2NC+2NO	—	—	—
Contactor	Type	—	—	—	—	—	3RT1076-6AP36	—
	Rated A/(AC)	—	—	—	—	—	500 A / AC-3	—
Soft Starter	Type	—	—	—	—	—	3RW4447-6BC44	—
	Setting	—	—	—	—	—	408.5 A	—
Fuse	Type	—	—	—	—	—	—	—
	Setting	—	—	—	—	—	560 A	—
Cables	Size mm ²	1 x (3x240 +120)	6 x (3x240 +120)	4 x (3x240 +120)		6 x (3x240 +120)	1 x (3x240 +120)	1 x (3x240 +120)


* Mechanical Interlock Achieved by Padlock.

المخططات الهندسية



Circuit Name	P.F.C	Spare Feeder Three Phase	Intake Vacuum Priming Pump-02	Dewatring Pump-02B	Intake Motorized Valve-04B/05B/06B	Intake Water Pump-04B/05B/06B		
Codification								
Tag name	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5..7	Q8..10		
Rating	250.7 A	6.78 A	3 kW	4 kW	0.25 kW	160 kW		
Cir.No./Control.Cat								
Type/ Frame	MCCB / VL400	MCCB / 3VA1	Motor Protection/S00/S0	Motor Protection/S00/S0	Motor Protection/S00/S00	MCCB / VL400		
Code	3VL4731-1DC36-0AA0	3VA1196-5ED32-0AA0	3RV2011-1HA10	3RV2011-1JA10	3RV2011-0JA10	3VL4740-1DC36-0AA0		
Rated (A)/ Isc(KA)	315 A / 55 KA	16 A / 55 KA	8 A / 55 KA	10 A / 55 KA	1 A / 100 KA	400 A / 55 KA		
No. of poles	3P	3P	3P	3P	3P	3P		
Trip unit	TM	TM	TM	TM	TM	TM		
Thermal Current (250 - 315) A	16A	(5.5 ... 8) A	(7.00 ... 10.0) A	(0.7 ... 1) A	(315 - 400) A			
Magnetic Current (1575 - 3150) A	320 A	104 A	130 A	13 A	(2000 - 4000)A			
Ground fault (IG)								
Accessories	—	—	—	—	—	—		
Contactor	Type	—	3RT2024-1AP04	3RT2024-1AP04	2(3RT2015-1AP01)	3RT1076-6AP36		
	Rated A/(AC)	—	—	12 A / AC-3	7 A / AC-3	500 A / AC-3		
Soft Starter	Type	—	—	—	—	3RW4447-6BC44		
	Setting	—	—	—	—	408.5 A		
Fuse	Type	—	—	—	—	—		
	Setting	—	—	—	—	560 A		
Cables	Size mm2	(4 x 4)	(2.5x2.5)	(4 x 4)	(4 x 2.5)	1 x (3x240 +120)		

CU B.B'S 150A, Isc.=15KA, 380/220V, 3PH+N+E



Single Line Control – STAR DELTA

مخططات توصيل الأسلام - Wiring Diagram

هي مخططات تفصيلية تصف كافة التوصيلات (الاسلام) بين كافة المكونات بالدائرة الكهربائية لكافية دوائر القوى ودوائر التحكم.

LIST OF SYMBOLS

	FIXED CIRCUIT BREAKER (THERMAL & MAGNETIC PROTECTION)		CURRENT TRANSFORMER		OVER LOAD MAKE AND BREAK CONTACTS
	CIRCUIT BREAKER WITH EARTH LEAKAGE PROTECTION		POTENTIAL TRANSFORMER WITH ONE SECONDARY		OFF DELAY MAKE AND BREAK CONTACTS
	MINIATURE CIRCUIT BREAKER		RESIDUAL CURRENT TRANSFORMER		ON DELAY MAKE AND BREAK CONTACTS
	SWITCH-DISCONNECTOR		3 PHASE MOTOR		ELECTROMAGNETIC CONTACTOR
	CONTACTOR		1 PHASE MOTOR		ELECTROMAGNETIC RELAY
	THERMAL OVER LOAD		3 PHASE CAPACITOR DELTA CONNECTION		ELECTROMAGNETIC RELAY WITH OFF DELAY CONTACTS
	FUSE		3 PH. SUPPLY MONITORING RELAY (VOLT. ASSYM., PH.SEQ., PH.FAILURE)		ELECTROMAGNETIC RELAY WITH ON DELAY CONTACTS
	AMMETER		3 PH. SUPPLY MONITORING RELAY (U.V., O.V., PH. SEQ.)		ELECTRONIC ON DELAY TIMER SOLID STATE TYPE
	VOLTMETER		3 POSITION SELECTOR SWITCH		ELECTRONIC FLASHING TIMER RELAY OUTPUT TYPE
	FREQUENCY METER		2 POSITION SELECTOR SWITCH		TERMINAL BLOCK
	VOLTMETER SELECTOR SWITH		PUSH-BUTTON WITH MAKE AND BREAK CONTACTS		CHANGE-OVER CONTACT
	SIGNAL LAMP		MAKE AND BREAK CONTACTS		(OFF/ON) SELECTOR SWITCH

المخططات الهندسية


	NEMA®	IEC	NEMA®	IEC
Single-phase				
Three-phase				
Standard				
Push-to-test				
Thermal element				
Magnetic element				
Illuminated				
Momentary (N.C.)				
Momentary (N.O.)				
Mushroom head (N.C.)				
Mushroom head (N.O.)				
مقارنة بين الرموز في نظام الـ NEMA ونظام الـ IEC				


المخططات الهندسية

	Description	NEMA®	IEC	NEMA®	IEC
	Switches	Float (N.C.)			
Pressure (N.C.)	NEMA® 	IEC 		NEMA® 	IEC
Pressure (N.O.)	NEMA® 	IEC 		NEMA® 	IEC
Temperature (N.C.)	NEMA® 	IEC 		NEMA® 	IEC
Temperature (N.O.)	NEMA® 	IEC 		NEMA® 	IEC
Current	NEMA® 	IEC 		NEMA® 	IEC
Voltage	NEMA® 	IEC 		NEMA® 	IEC
	Selector switch	Two-position	1 2 B O A O 1 2 B O A O	Letter Position Sym 1 2 A X B X	1 2 1 V 1 2
		Three-position	1 2 3 B O A O 1 2 3 B O A O	Letter Position Sym 1 2 3 A X X B X X	1 2 3 1 V 1 2


تابع مقارنة بين الرموز فى نظام الـ NEMA و نظام الـ IEC


المخططات الهندسية






المخططات الهندسية










CONTROL CABINET

MCC/FIELD





Description**NEMA®****IEC****Common Schematic Diagrams: Across the Line Non-Reversing Starters with Start–Stop Pushbuttons**



Power circuit





Control circuit

**Common Schematic Diagrams: Across the Line Non-Reversing Starters with Hand–Off–Auto Selector Switch**

Power circuit—starter





Control circuit—starter





Description**NEMA®****IEC****Common Schematic Diagrams: Across the Line Reversing Starters with Forward-Reverse-Stop Pushbuttons**


Power circuit—
reversing starter



Control circuit—
reversing starter



يسمي هذا النوع
من المخططات
يسمى الـ
**Control
Loop**
حيث يوضح
توصيل اشارات
كونترول
الوحدات
من الوحدة
نفسها وفي
موقعها
وجميع
لادارة العامة للمسار الوظيفي



قائمة اجهزة القياس – Instrumentation List

جدول يحتوى على جميع البيانات الخاصة بأجهزة القياس المستخدمة فى المشروع موضح به اعداد الاجهزه ومكان التركيب والصناعة والموديل المستخدم , مدى القياس , والاسارات المستخدمة.

Ser.	Description		Tag No.	Protection Degree	Quantity	Manufacturer	
	Raw water pump station						
1	Level Switch (Conductive) for dry run	Relay Control Probe	LCLL-2001 LSLL-2001	IP30 N/A	1 1	Schneider	
3	Pressure Gauge		PI-2004/05/06	IP65	3		

Location	Type	Range	Main supply voltage	Output Signal	P&ID NO.
Existing raw water sump (RV-2001)	RM35LM33MW LA9RM201	10 m 10 m	220 VAC 12 VAC	0/1 N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1004 E16317-VWT-PCS-PID-1004
New raw water pumps discharge line	233.50.100	0 - 4 bar	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1004

المخططات الهندسية

Ser.	Description		Tag No.	Protection Degree	Quantity	Manufacturer	Location	Type	Range	Main supply voltage	Output Signal	P&ID NO.
Raw water pump station												
1	Level Switch (Conductive)	Relay Control Probe	LCLL-2001	IP30 N/A	1 1	Schneider	Existing raw water sump (RV-2001)	RM35LM33MW LA9RM201	10 m 10 m	220 VAC 12 VAC	0/1 N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1004 E16317-VWT-PCS-PID-1004
2	for dry run											
3	Pressure Gauge		PI-2004/05/06	IP65	3	WIKA	New raw water pumps discharge line	233.50.100	0 - 4 bar	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1004
4	Gravity sand filters											
5	Level Switch (Float)		LSHH-3001	IP68	1	TBA	Existing Distribution Shaft		(0 - 3) m	24 VDC	0/1	E16317-VWT-PCS-PID-1005 F
6	Level Transmitter	Transmitter	LIT-3011/12/13/14	IP66	4	E+H	New filter tanks	FMU90-R11CA111AA1A	(0 - 10) m	220 VAC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1006
7	(Ultrasonic)	Sensor	LE-3011/12/13/14	IP66	4			FDU91-RN3AA	(0 - 10) m	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1006
8	Flowmeter (Electromagnetic)		FIT-3011/12/13/14	IP68 / Sensor	4	E+H	New filter tank outlet line	SW4CF-3P1U9/0	DN 350	220 VAC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1006
9	Pressure Transmitter		PIT-3011/12/13/14	IP66/68	4	E+H	New filter tank outlet line	PMP51-7C1F0/0	0 - 4 bar	24 VDC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1006 F
10	Level Switch (Conductive)	Relay Control Probe	LCLL-4001	IP30 N/A	1 1	Schneider	Under filter tank Phase-II (RV-4007)	RM35LM33MW LA9RM201	10 m	220 VAC	0/1	E16317-VWT-PCS-PID-1006
11	for dry run											
12	Level Switch (Conductive)	Relay Control Probe	LCHH-4001	IP30 N/A	1 1	Schneider	Under filter tank Phase-II (RV-4007)	RM35LM33MW LA9RM201	10 m	220 VAC	0/1	E16317-VWT-PCS-PID-1006 F
13	Probe		LSHH-4001	N/A	1							
14	Level Switch (Conductive)	Relay Control Probe	LCHH-4002	IP30 N/A	1 1	Schneider	Waste water backwash sump Phase-II (RV-4008)	RM35LM33MW LA9RM201	10 m	220 VAC	0/1	E16317-VWT-PCS-PID-1006 F
15	Probe		LSHH-4002	N/A	1							
16	Pressure Gauge		PI-4001/02	IP65	2	WIKA	Clarified water sample pumps discharge line	233.50.63	0 - 6 bar	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1006
17	Pressure Gauge		PI-4003/04	IP65	2	WIKA	Filtered water sample pumps discharge line	233.50.63	0 - 6 bar	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1006
18	Treated water pump station											
19	Level Transmitter	Transmitter	LIT-5001	IP66	1	E+H	Underground water tank-I (RV-5001)	FMU90-R11CA111AA1A	(0 - 10) m	220 VAC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1007
20	(Ultrasonic)	Sensor	LE-5001	IP68	1			FDU91-RN3AA	(0 - 10) m	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1007
21	Level Transmitter	Transmitter	LIT-5002	IP66	1	E+H	Underground water tank-II (RV-5001)	FMU90-R11CA111AA1A	(0 - 10) m	220 VAC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1007
22	(Ultrasonic)	Sensor	LE-5002	IP68	1			FDU91-RN3AA	(0 - 10) m	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1007
23	Level Transmitter	Transmitter	LIT-5003	IP66	1	E+H	Underground water tank-II (RV-5002)	FMU90-R11CA111AA1A	(0 - 10) m	220 VAC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1007
24	(Ultrasonic)	Sensor	LE-5003	IP68	1			FDU91-RN3AA	(0 - 10) m	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1007
25	Level Transmitter	Transmitter	LIT-5004	IP66	1	E+H	Underground water tank-III (RV-5002)	FMU90-R11CA111AA1A	(0 - 10) m	220 VAC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1007
26	(Ultrasonic)	Sensor	LE-5004	IP68	1			FDU91-RN3AA	(0 - 10) m	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1007
27	Level Transmitter	Transmitter	LIT-5005	IP66	1	E+H	Treated water tank (RV-5003)	FMU90-R11CA111AA1A	(0 - 10) m	220 VAC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1007
28	(Ultrasonic)	Sensor	LE-5005	IP68	1			FDU91-RN3AA	(0 - 10) m	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1007
29	Level Switch (Conductive)	Relay Control Probe	LCLL-5001	IP30 N/A	1 1	Schneider	Treated water tank (RV-5003)	RM35LM33MW LA9RM201	10 m	220 VAC	0/1	E16317-VWT-PCS-PID-1007
30	for dry run											
31	Relay Control	LCHH-5001	IP30	1	1	Schneider	Treated water tank (RV-5003)	RM35LM33MW LA9RM201	10 m	220 VAC	0/1	E16317-VWT-PCS-PID-1007 F
32	Probe	LSHH-5001	N/A	1								
33	Level Switch (Conductive)	Relay Control	LCLL-5002	IP30	1	Schneider	Treated water tank (RV-5003)	RM35LM33MW LA9RM201	10 m	220 VAC	0/1	E16317-VWT-PCS-PID-1007 F
34	for dry run											
35	Level Switch (Conductive)	Relay Control	LCHH-5002	IP30	1	Schneider	Treated water tank (RV-5003)	RM35LM33MW LA9RM201	10 m	220 VAC	0/1	E16317-VWT-PCS-PID-1007 F
36	Probe	LSHH-5002	N/A	1								
37	Pressure Gauge		PI-5001/02/.06	IP65	6	WIKA	Treated water pumps discharge line	233.50.100	0 - 10 bar	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1007
38	Pressure Gauge		PI-5007/5008	IP65	2	WIKA	Treated water sample pumps discharge line	233.50.63	0 - 6 bar	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1007
39	Pressure Gauge		PI-5009	IP65	1	WIKA	City network discharge line	233.50.100	0 - 10 bar	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1007
40	Pressure Transmitter		PIT-5001	IP66/68	1	E+H	City network discharge line	PMP51-266K1/0	0 - 10 bar	24 VDC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1007
41	Flowmeter (Electromagnetic)		FIT-5001	IP68 / Sensor	1	E+H	City network discharge line	SW4CT0-AAALHN4AHD2KGB+AACBZ1	DN 1000	220 VAC	4-20 mA	E16317-VWT-PCS-PID-1007 F
42	Pressure Gauge		PI-5010	IP65	1	WIKA	Service water discharge line	233.50.63	0 - 10 bar	N/A	N/A	E16317-VWT-PCS-PID-1007 F
43	Flow Switch		FS-5001	IP65	1		Priming pumps discharge line			TBA	24 VDC	0/1 E16317-VWT-PCS-PID-1007 F

قائمة اشارات وحدة التحكم PLC I/O List

جدول يحتوى على جميع الاشارات الخاصة بوحدة التحكم PLC يوضح به اسم الاشارة ووصفها وتحديد نوعها ومكانها على I/O Module

	Panel	Type	Cistr	Pos	Ch	Board	NP	Rmin	Rmax	Unit	Dec	Conv. Par.	LL	L	H	HH
LEVEL TRANSMITTER	INTAKE	AI	0	07	1	AI810	F	0		m	0	4-20mA				
FLOWMETER	INTAKE	AI	0	07	2	AI810	F	0		m3/h	0	4-20mA				
LINE PRESSURE	INTAKE	AI	0	07	3	AI810	F	0		BAR	0	4-20mA				
	INTAKE	AI	0	07	4	AI810	F	0			0	4-20mA				
	INTAKE	AI	0	07	5	AI810	F	0			0	4-20mA				
	INTAKE	AI	0	07	6	AI810	F	0			0	4-20mA				
	INTAKE	AI	0	07	7	AI810	F	0			0	4-20mA				
	INTAKE	AI	0	07	8	AI810	F	0			0	4-20mA				

المخططات الهندسية

	Panel	Type	Cistr	Pos	Ch	Board	NP	Rmin	Rmax	Unit	Dec	Conv. Par.	LL	L	H	HH
REMOTE	RAW&TREATED	DI	0	01	1	DI818	NO					24 V dc				
FAULT	RAW&TREATED	DI	0	01	2	DI818	NO					24 V dc				
RUN	RAW&TREATED	DI	0	01	3	DI818	NO					24 V dc				
REMOTE	RAW&TREATED	DI	0	01	4	DI818	NO					24 V dc				
FAULT	RAW&TREATED	DI	0	01	5	DI818	NO					24 V dc				
RUN	RAW&TREATED	DI	0	01	6	DI818	NO					24 V dc				
REMOTE	RAW&TREATED	DI	0	01	7	DI818	NO					24 V dc				
FAULT	RAW&TREATED	DI	0	01	8	DI818	NO					24 V dc				
RUN	RAW&TREATED	DI	0	01	9	DI818	NO					24 V dc				
REMOTE	RAW&TREATED	DI	0	01	10	DI818	NO					24 V dc				
TOTALLY OPENED	RAW&TREATED	DI	0	01	11	DI818	NO					24 V dc				
TOTALLY CLOSED	RAW&TREATED	DI	0	01	12	DI818	NO					24 V dc				
/E-04 RUN	RAW&TREATED	DI	0	01	13	DI818	NO					24 V dc				
-05 REMOTE	RAW&TREATED	DI	0	01	14	DI818	NO					24 V dc				
TOTALLY OPENED	RAW&TREATED	DI	0	01	15	DI818	NO					24 V dc				
TOTALLY CLOSED	RAW&TREATED	DI	0	01	16	DI818	NO					24 V dc				
/E-05 RUN	RAW&TREATED	DI	0	01	17	DI818	NO					24 V dc				
-06 REMOTE	RAW&TREATED	DI	0	01	18	DI818	NO					24 V dc				

Cable List (From-To) - (من - الى)

جدول يحتوى على بيانات الكابلات وأرقامها وتحدد المكان من (اسم موقع او لوحة) الى (اسم موقع او لوحة)
وتحديد عدد اطراف الكابل وافقى تيار يتحمله ... الخ , وبالتالي يجب ان يكون ترقيم الكابلات مطابق للواقع (يتم
ترقيم الكابل كحزمه واحدة لها رقم واحد – ثم يتم ترقيم الموصلات الداخلية للكابل)

– عند تنفيذ او استلام مشروع لابد ان تكون كافة الكابلات (كابلات قوى او كابلات تحكم) يكون عليها
ارقام مميزة لها وان يكون الرقم مطابق على طرفى الكابل (من ، الى) .

– يتم الاستفادة من هذا الترقيم فى اعمال الصيانه وبذلك يتم ايجاد الكابل المطلوب مباشرة . ويكون تأثير
الترقيم واضح فى حالة العمل على لوحة تجميع لاكثر من معدة او لوحة او موقع.

– عند استبدال الكابل يتم ذلك بسهولة لأن جميع البيانات الخاصة به متاحة (وهنا يتم الاستعانة ايضاً بلوحة
مسارات الكابلات Cable Routing لتحديد الطول المناسب للكابل المطلوب).

Ser.	Route No.	Conduit No.	Cable Description	FROM	TO	Tag No.	Volt / Phase	Rated Power KW
------	-----------	-------------	-------------------	------	----	---------	--------------	----------------

WTP MAIN FEEDERS

1	1	P0101:P0109	PC-38001 : PC-38009	Existing LV-MDP	MCC-12	MCC-12	380 - 3 ph	1290.4
2	1	P0111:P0119	PC-38011 : PC-38019	Existing LV-MDP	MCC-12	MCC-12	380 - 3 ph	1290.4
3	2	P0201:P0207	PC-38021 : PC-38027	Generator-04 [New]	MCC-12	MCC-12	380 - 3 ph	880
4	3	P0301	PC-38030	MCC-12	Flocculator-03 (MCC-10)	MCC-10	380 - 3 ph	7.95
5	4	P0401	PC-38031	MCC-12	Flocculator-04 (MCC-11)	MCC-11	380 - 3 ph	7.95
6								

المخططات الهندسية

Rated Power KW	Rated Current (A)	Derating Factors					Cable Size (mm ²)/Ph	Cable Nominal Current (A)	Cable Loading (%)	No. OF CABLE	No. OF FEEDER	Cable Length Mt ≤
		Air Temp. 45 C	Burial Depth	Formation	In Duct	Total						
1290.4	2496.9	0.9	0.89	1.00	0.76	0.61	240	483	57%	9	1	120
1290.4	2496.9	0.9	0.89	1.00	0.76	0.61	240	483	57%	9	1	120
880	1702.8	0.9	0.89	1.00	0.76	0.61	240	483	50%	7	1	155
7.95	15.4	0.9	0.89	1.00	0.78	0.63	95	268	6%	1	1	220
7.95	15.4	0.9	0.89	1.00	0.78	0.63	95	268	6%	1	1	240

Cable Length Mt ≤	Voltage drop mV/A/KM	V drop cable %	V drop income %	V drop All %	Cable Description	Overall Diameter mm	Weight Kg/Km	COMMENT
120	0.211	1.85%	0.00%	1.85%	3x240+120 mm ² CU/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	REV.C
120	0.211	1.85%	0.00%	1.85%	3x240+120 mm ² CU/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	REV.C
155	0.211	2.09%	0.00%	2.09%	3x240+120 mm ² CU/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	REV.C
220	0.408	0.36%	1.85%	2.21%	3x95+50 mm ² CU/XLPE/PVC-1KV	33.60	3435.00	REV.C
240	0.408	0.40%	1.85%	2.24%	3x95+50 mm ² CU/XLPE/PVC-1KV	33.60	3435.00	REV.C

المخططات الهندسية

S/N	Route No.	Conduit No.	Cable Description	FROM	TO	Tag No.	Volt / Phase	Rated Power KW	Rated Current (A)	Derating Factors				Cable Size (mm ² /Pins)	Cable Rating Current (A)	Cable Rating (%)	No. Of CABLE	No. Of FEEDER	Cable Length Mts	Voltage mV/A/KM	V drop cable %	V drop income %	V drop All %	Cable Description	Overall Diameter mm	Weight Kg/Km		
										Air Temp. 45°C	Burial Depth	Formation	In Duct	Total														
WTP MAIN FEEDERS																												
1	1	P0011 P0109	PC-38001 PC-38009	Existing LV-MDP	MCC-12		380 - 3 ph	1280.4	2496.9	0.9	0.89	1.00	0.76	0.61	240	483	57%	9	1	1	0.211	1.85%	0.00%	1.85%	3x240+120 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	
2	1	P0111 P0119	PC-38011 PC-38019	Existing LV-MDP	MCC-12		380 - 3 ph	1280.4	2496.9	0.9	0.89	1.00	0.76	0.61	240	483	57%	9	1	1	0.211	1.85%	0.00%	1.85%	3x240+120 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	
3	2	P0201 P0207	PC-38021 PC-38027	Generator-04 [New]	MCC-12		380 - 3 ph	888	1702.8	0.9	0.89	1.00	0.76	0.61	240	483	60%	7	1	1	0.211	2.05%	0.00%	2.05%	3x240+120 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	
4	5	P0201	PC-38036	Flotulator-03 (MCC-10)	MCC-12		380 - 3 ph	7.05	15.4	0.9	0.89	1.00	0.76	0.61	240	268	6%	1	1	1	0.208	0.35%	1.85%	2.21%	3x240+60 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	38.00	5455.00	
5	4	P0401	PC-38031	Flotulator-04 (MCC-11)	MCC-11		380 - 3 ph	7.05	15.4	0.9	0.89	1.00	0.76	0.61	240	268	6%	1	1	1	0.208	0.40%	1.85%	2.24%	3x240+60 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	33.60	3435.00	
6																												
Treated & Raw Water Pump Station (MCC-12) [New]																												
1	N/A	N/A	MC-1001-1 MC-1001-3	MCC-12	Treated water pump-01	PC-5001	380 - 3 ph	250	434.5	0.9	1.00	0.96	1.00	0.66	240	483	45%	2	1	1	0.211	0.48%	1.85%	2.33%	3x240+120 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	
2	N/A	N/A	MC-1001-1 MC-1001-2	MCC-12	Treated water pump-02	PC-5002	380 - 3 ph	250	434.5	0.9	1.00	0.96	1.00	0.66	240	483	45%	2	1	1	0.211	0.48%	1.85%	2.33%	3x240+120 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	
3	N/A	N/A	MC-1003-1 MC-1003-2	MCC-12	Treated water pump-03	PC-5003	380 - 3 ph	250	434.5	0.9	1.00	0.96	1.00	0.66	240	483	45%	2	1	1	0.211	0.48%	1.85%	2.33%	3x240+120 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	
4	N/A	N/A	MC-1004-1 MC-1004-2	MCC-12	Treated water pump-04	PC-5004	380 - 3 ph	250	434.5	0.9	1.00	0.96	1.00	0.66	240	483	45%	2	1	1	0.211	0.48%	1.85%	2.33%	3x240+120 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	
5	N/A	N/A	MC-1005-1 MC-1005-2	MCC-12	Treated water pump-05	PC-5005	380 - 3 ph	250	434.5	0.9	1.00	0.96	1.00	0.66	240	483	45%	2	1	1	0.211	0.48%	1.85%	2.33%	3x240+120 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	
6	N/A	N/A	MC-1006-1 MC-1006-2	MCC-12	Treated water pump-06	PC-5006	380 - 3 ph	250	434.5	0.9	1.00	0.96	1.00	0.66	240	483	45%	2	1	1	0.211	0.48%	1.85%	2.33%	3x240+120 mm ² Cu/XLPE/PVC-1KV	51.10	8555.00	
7	N/A	N/A	MC-1007	MCC-12	Treated motorized valve-01	VA-4113	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	1.00	0.66	0.63	2.5	22	4%	1	1	1	0.171	1.85%	2.00%	40x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	11.90	205.00			
8	N/A	N/A	MC-1008	MCC-12	Treated motorized valve-02	VA-4114	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	1.00	0.66	0.63	2.5	22	4%	1	1	1	0.171	1.85%	2.00%	40x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	11.90	205.00			
9	N/A	N/A	MC-1009	MCC-12	Treated motorized valve-03	VA-4115	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	1.00	0.66	0.63	2.5	22	4%	1	1	1	0.171	1.85%	2.00%	40x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	11.90	205.00			
10	N/A	N/A	MC-1010	MCC-12	Treated motorized valve-04	VA-4116	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	1.00	0.66	0.63	2.5	22	4%	1	1	1	0.171	1.85%	2.00%	40x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	11.90	205.00			
11	N/A	N/A	MC-1011	MCC-12	Treated motorized valve-05	VA-4117	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	1.00	0.66	0.63	2.5	22	4%	1	1	1	0.171	1.85%	2.00%	40x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	11.90	205.00			
12	N/A	N/A	MC-1012	MCC-12	Treated motorized valve-06	VA-4118	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	1.00	0.66	0.63	2.5	22	4%	1	1	1	0.171	1.85%	2.00%	40x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	11.90	205.00			
13	N/A	N/A	MC-1013-1 MC-1013-2	MCC-12	Treated water pump-07	PC-2001	380 - 3 ph	45	91.0	0.95	1.00	0.66	0.63	30	110	4%	1	1	1	0.171	0.52%	2.00%	30x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	22.90	1205.00			
14	N/A	N/A	MC-1014-1 MC-1014-2	MCC-12	Treated water pump-08	PC-2002	380 - 3 ph	55	91.0	0.95	1.00	0.66	0.63	30	110	4%	1	1	1	0.171	0.52%	2.00%	30x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	22.90	1205.00			
15	N/A	N/A	MC-1015-1 MC-1015-2	MCC-12	Treated water pump-09	PC-2003	380 - 3 ph	45	91.0	0.95	1.00	0.66	0.63	30	110	4%	1	1	1	0.171	0.52%	2.00%	30x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	22.90	1205.00			
16	N/A	N/A	MC-1016	MCC-12	Treated motorized valve-04	VA-1107	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	1.00	0.66	0.63	2.5	22	4%	1	1	1	0.171	0.52%	1.85%	2.01%	40x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	11.90	205.00		
17	N/A	N/A	MC-1017	MCC-12	Treated motorized valve-05	VA-1108	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	1.00	0.66	0.63	2.5	22	4%	1	1	1	0.171	0.52%	1.85%	2.01%	40x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	11.90	205.00		
18	N/A	N/A	MC-1018	MCC-12	Treated motorized valve-06	VA-1109	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	1.00	0.66	0.63	2.5	22	4%	1	1	1	0.171	0.52%	1.85%	2.01%	40x2.5 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	11.90	205.00		
19	N/A	N/A	PC-1001	MCC-12	Local Control Panel	LCP-02	380 - 3 ph	1.5	3.7	0.95	1.00	0.66	0.67	0.61	4	31	12%	1	1	1	0.24%	1.85%	2.09%	44x4 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	13.40	208.00		
20																												
Filtration Motorized Valves (MCC-04.1) [New]																												
1	5	P0501	PC-3001-1	MCC-04.1	Inlet Valve Filter-Group-01	VA-4001	380 - 3 ph	1.5	3.7	0.95	0.95	1.00	0.66	0.63	0.52	6	39	9%	1	1	1	0.220	0.25%	2.00%	2.25%	4x6 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	14.60	365.00
2	6	P0502	PC-3002-1	MCC-04.1	Inlet Valve Filter-Group-02	VA-4002	380 - 3 ph	1.5	3.7	0.95	0.95	1.00	0.66	0.63	0.52	6	39	9%	1	1	1	0.220	0.25%	2.00%	2.25%	4x6 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	14.60	365.00
3	5	P0503	PC-3003-1	MCC-04.1	Outlet Valve Filter-Group-01	VA-4044	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	0.95	1.00	0.66	0.63	0.66	2.5	22	4%	1	1	1	0.220	0.25%	2.00%	2.25%	4x6 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	14.60	365.00
4	5	P0504	PC-3004-1	MCC-04.1	Filter Control Deck-04B	FO-4004	380 - 3 ph	1.5	3.7	0.95	0.95	1.00	0.66	0.63	0.52	6	39	9%	1	1	1	0.220	0.25%	2.00%	2.25%	4x6 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	14.60	365.00
5	5	P0505	PC-3004-1	MCC-04.1	Filtration Motorized Valves (MCC-04.1) [New]	MCC-04.1	380 - 3 ph	0.5	2.9	0.95	0.89	0.96	0.66	0.54	4	31	9%	1	1	1	0.220	0.25%	2.00%	2.38%	4x4 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	13.40	208.00	
6	5	P0506	PC-3004-1	MCC-04.1	Outlet Valve Filter-Group-02	VA-4045	380 - 3 ph	0.25	0.9	0.95	0.95	1.00	0.66	0.63	0.66	2.5	22	4%	1	1	1	0.220	0.25%	2.00%	2.32%	4x6 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	14.60	365.00
7																												
Flocculator-03 (MCC-10) [New]																												
1	N/A	N/A	MC-2001	MCC-10	Flash Mixer-A	AA-3001	380 - 3 ph	2	5.8	0.95	1.00	0.66	0.92	0.58	6	39	15%	1	1	1	0.226	0.12%	2.21%	2.33%	4x6 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	14.60	365.00	
2	3	P0302	MC-2002	MCC-10	Agitator Mixer-01A	AA-3003	380 - 3 ph	1.1	2.1	0.95	0.89	0.96	0.66	0.52	6	39	5%	1	1	1	0.226	0.15%	2.21%	2.36%	4x6 mm ² Cu/PVC/PVC-1KV	14.60	365.00	


Cables & Terminal Blocks

INCOMING FEEDER

MOTORIZE VALVE
450-VFM-501
SERVICE INLETMOTORIZE VALVE
450-VFM-502
SERVICE OUTLETMOTORIZE VALVE
450-VFM-503
BACKWASH INLETMOTORIZE VALVE
450-VFM-504
AIR INLETMOTORIZE VALVE
450-VFM-505
RINSEMOTORIZE VALVE
450-VFM-506
BACKWASH OUTLET

LEVEL TRANSMITTER

FLOW TRANSMITTER


ANOTHER FILTER
IN B/WTHIS FILTER
IN B/WMOTORIZE VALVE
450-VFM-501
SERVICE INLET
OPEN / CLOSE / FAULT FBMOTORIZE VALVE
450-VFM-502
SERVICE OUTLET
OPEN/CLOSE COMMANDMOTORIZE VALVE
450-VFM-502
SERVICE OUTLET
OPEN / CLOSE / FAULT FBMOTORIZE VALVE
450-VFM-503
BACKWASH INLET
OPEN / CLOSE / FAULT FBMOTORIZE VALVE
450-VFM-504
AIR INLET
OPEN / CLOSE / FAULT FBMOTORIZE VALVE
450-VFM-505
RINSE
OPEN / CLOSE / FAULT FBMOTORIZE VALVE
450-VFM-506
BACKWASH OUTLET
OPEN / CLOSE / FAULT FB

BACKWASH PUMP-01

BACKWASH PUMP-02

AIR BLOWER

HORN

MOTORIZE VALVE
Position Feedbk
450-VFM-502LEVEL TRANSMITTER
(LIT-009)FLOW TRANSMITTER
(FIT-008)

SPARE

SPARE

SPARE

SPARE

SPARE

SPARE

Position SIGNAL 4-20mA
MOTORIZE VALVE
450-VFM-502
SERVICE OUTLET

SPARE

SPARE

SPARE

SPARE


لوحة مسارات الكابلات


تقديم هذه اللوحات كافة المعلومات عن مسارات الكابلات وبياناتها (النوع ، مادة الصنع للعزل والموصل وعدد اطراfe ومساحة المقطع) وتحديد اماكن هذه الكابلات ومعرفة هل هي مدفونة او هوائية او داخل مجاري كابلات او على حوامل كابلات وهنا يمكن تتبع مسار الكابل بدقة

وفي حالة استخدام اجهزة تحديد مكان القطع فان تلك الاجهزه توفر لنا معلومات عن مكان القطع كمسافة طولية (بالمتر) على الكابل . وبذلك يمكن الوصول اليه بسهولة .

المخططات الهندسية

ويتم الاستفادة ايضا من هذه اللوحات في تفادي ضرر الاعمال الغير كهربائية التي يمكن ان تتسبب في قطع هذه الكابلات وخاصة المدفونة والتي تتسبب في تعطل الوحدات والمعدات المتصلة بها. وعند استبدال هذا الكابل يمكن تحديد طوله بدقة والشراء على اساس هذا الطول ان امكن التغيير.





1 SITE LAYOUT CABLE ROUTING PLAN
SCALE 1 : 75

Cable trenches diagram

تقدم هذه اللوحات كافة المعلومات عم مجرى الكابلات بالموقع وتصف عرض المجرى والعمق وشكل الغطاء وغرف التفتيش ونقاط الاتصال بالوحدات . مع توضيح مستويات التركيبات داخل مجاري وغرف الكابلات .

أنواع الكتالوجات وكتيبات الشرح الخاصة بالأجهزة:

- **كتيب التشغيل User Manual or Operation Manual :** - كتيب خاص بشرح كيفية تشغيل الجهاز وهو في الغالب يكون للمستخدمين فقط
- **كتيب التركيب و المعايرة Installation & Calibration Manual :** - شرح كيفية تركيب الجهاز و تشغيله و إعداده للعمل و عمل المعايرة له (كتاب المعايرة يرافق في بعض الأجهزة مع كتيب التشغيل أو كتيب الخدمات Service Manual).
- **كتيب الصيانة Maintenance Manual :** - الكتيب المسؤول عن شرح أعمال الصيانة الدورية والوقائية
- **كتيب قطع الغيار Spare Parts Manual :** وهو كتيب الذي يشرح قطع الغيار الخاصة بالجهاز وأرقامها لطلبها من الوكيل أو الشركة المصنعة في حالة تلفها و تغييرها بأخرى.
- **كتيب الشرح النظري Theory of operation Manual :** - يوجد هذا الكتيب في الأجهزة الكبيرة و المعقدة لتساعد مهندس الصيانة على معرفة وظيفة كل بوردة (Board) أو جزء في الجهاز وفكرة عمله لمساعدة المهندس في عمليات الأصلاح.
- **كتيب الدوائر الأليكترونية Schematics and Electronic Manual :** - عبارة عن رسومات ومخططات الدوائر الأليكترونية الخاصة بالجهاز وهو في الغالب لا يكون في جميع الأجهزة.

١٧/٢ التشغيل والصيانة وقطع الغيار

- ١ - يقوم المقاول بتسليم عدد من النسخ (حسب ما يتفق عليه) من كتالوجات التشغيل والصيانة (operation and maintenance manuals) ويجب أن تتضمن هذه الكتالوجات جميع إرشادات التشغيل والصيانة . ويتم تسلیم هذه الكتالوجات قبل الإستلام الإبتدائي .
- ٢ - يجب أن يذكر المقاول عنوان وكيل الشركة الموردة لمعدات المشروع وأقرب مركز صيانة وتليفونه ورقم الفاكس وكذلك عنوان أقرب مصدر لقطع الغيار وتليفونه ورقم الفاكس للرجوع إليهما عند الحاجة .
- ٣ - يقوم المقاول بتسليم بيان بقطع الغيار وأرقام كل منها والمصادر التي يمكن الحصول عليها منها وعلى أن تكون مطابقة للموردة بالمشروع .
- ٤ - قد ينص في دفتر الشروط والمواصفات والكميات على قيام المقاول بالصيانة الوقائية خلال سنة الضمان وقد يكون ذلك شاملًا لقطع الغيار أو بدونه .

-٤١-

ويوصى بعدم استخدام قطع الغيار الموردة ضمن أعمال المشروع ويجب أن يقوم المقاول بتدبير قطع الغيار اللازمة للصيانة خلال سنة الضمان مالم يتتفق على غير ذلك بين المالك والمقاول .


نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

تهدف أنظمة المعلومات الجغرافية إلى تحويل جميع الخرائط والرسومات إلى رسومات رقمية Digital مع مراعاة الأبعاد والحداثيات بطريقة رقمية كما يمكن التعامل مع الرسومات المتنوعة للمشروع الواحد على هيئة طبقات يمكن وضعها معاً أو إخفاء بعضها.

وتشتمل على سبيل المثال في الآتي:-

- توقيع بيانات ورسومات المخططات ومكوناتها
- توقيع مسارات المواصلات ومكوناتها
- توقيع خطوط الطرد ومكوناتها
- توقيع شبكات المياه والصرف ومكوناتها
- توقيع مصادر التغذية لجميع المحطات
- يتم توقيع بعض المخططات باستخدام الأحداثيات وتكون على شكل طبقات مثل (الموقع العام ، مسارات الكابلات و مجاري الكابلات ، نظام الحرائق ، الخ) ويمكن وضع طبقات فوق بعضها عن طريق برامج GIS.

للاقتراحات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)



المراجع

• تم إعداد الإصدار الأول بمشاركة المشروع الألماني GIZ

• و مشاركة السادة :-

شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ أشرف لمعي توفيق	>
شركة مياه وصرف صحي البحيرة	مهندس/ السيد رجب شتيا	>
شركة صرف صحي الاسكندرية	مهندس/ أيمن النقيب	>
شركة مياه القاهرة	مهندس/ خالد سيد أحمد	>
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ طارق ابراهيم	>
شركة صرف صحي الاسكندرية	مهندس/ علي عبد الرحمن	>
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ علي عبد المقصود	>
شركة مياه وصرف صحي البحيرة	مهندس/ محمد رزق صالح	>
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ مصطفى سبيع	>
شركة مياه القاهرة	مهندس/ وحيد أمين أحمد	>
شركة مياه وصرف صحي الدقهلية	مهندس/ يحيى عبد الجواد	>

• تم التحديث V2

بمشاركة السادة :-

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| شركة مياه القاهرة | مهندس/ خالد سيد أحمد |
| شركة صرف صحي القاهرة | مهندس / ريمون لطفي زاخر |
| شركة مياه وصرف صحي الغربية | مهندس/ علاء عبد المهيمن الشال |
| شركة مياه وصرف صحي الدقهلية | مهندس/ محمد عطية يوسف |
| شركة مياه وصرف صحي الدقهلية | مهندس/ محمد محمد الشبراوى |
| شركة مياه وصرف صحي الدقهلية | مهندس/ محمد صالح فتحى |
| شركة مياه وصرف صحي الدقهلية | مهندس/ هانى رمضان فتوح |
| شركة مياه وصرف صحي بنى سويف | مهندس/ عادل عزت عبد الجيد |

تمت أعمال التنسيق بواسطة كل من :

- | | |
|---|-----------------------------|
| الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي | الأستاذ/ علاء محمد المنشاوي |
| الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي | المهندسة / بسمة فوزى |
| الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي | الأستاذ / سيد محمود سيد |